



## DELL Pro P P2226H écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Gris

Marque : DELL

Famille de produit: Pro P

Code produit: DELL-P2226H

Nom du produit : P2226H

- 21.5" LCD IPS
  - Full HD, 16:9, 1920 x 1080
  - 100Hz, 5ms
  - USB Hub
- 21.5", 1920 x 1080 Edge LED IPS, 100Hz, 16:9, 5ms, 178°/178°

DELL Pro P P2226H écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Gris:

Conçu pour une productivité fluide, cet écran FHD de 21,5 pouces offre une connectivité étendue, un taux d'actualisation élevé et un confort visuel 4 étoiles certifié TÜV.  
DELL Pro P P2226H. Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Gris



| Écran                                   |                                                                                                                                          | Ergonomie                                       |              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Taille de l'écran *                     | 54,6 cm (21.5")                                                                                                                          | Réglage de la hauteur *                         | ✓            |
| Résolution de l'écran *                 | 1920 x 1080 pixels                                                                                                                       | Hauteur ajustable (max)                         | 15 cm        |
| Type HD *                               | Full HD                                                                                                                                  | Pivot                                           | ✓            |
| Format d'image *                        | 16:9                                                                                                                                     | Angle de rotation                               | -90 - 90°    |
| Technologie d'affichage *               | LCD                                                                                                                                      | Pivotant                                        | ✓            |
| Type de panneau *                       | IPS                                                                                                                                      | Plage de l'angle d'oscillation                  | -45 - 45°    |
| Rétroéclairage à LED                    | ✓                                                                                                                                        | Ajustement de l'inclinaison                     | ✓            |
| Type de rétro                           | Edge LED                                                                                                                                 | Angle d'inclinaison                             | -5 - 21°     |
| Écran tactile *                         | ✗                                                                                                                                        | Puissance                                       |              |
| Luminosité de l'écran (maximum)         | 300 cd/m²                                                                                                                                | Classe d'efficacité énergétique (SDR) *         | D            |
| Temps de réponse *                      | 8 ms                                                                                                                                     | Classe d'efficacité énergétique (HDR) *         | Indisponible |
| Type de mesure du temps de réponse      | GTG (Gray to Gray)                                                                                                                       | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures * | 11 kWh       |
| Écran antireflet                        | ✓                                                                                                                                        | Consommation électrique typique *               | 10,9 W       |
| Forme d'écran *                         | Plat                                                                                                                                     | Consommation d'énergie (mode veille) *          | 0,3 W        |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | Consommation (max)                              | 60 W         |
| Modes vidéo pris en charge              | 1080p, 720p, 576p, 480p                                                                                                                  | Consommation électrique (arrêt)                 | 0,3 W        |
| Taux de contraste *                     | 1500:1                                                                                                                                   | Tension d'entrée AC                             | 100 - 240 V  |
| Taux de d'actualisation maximal *       | 100 Hz                                                                                                                                   | Fréquence d'entrée AC                           | 50/60 Hz     |
| Angle de vision horizontal              | 178°                                                                                                                                     | Courant d'entrée                                | 1.5 A        |
| Angle de vision vertical                | 178°                                                                                                                                     | Type d'alimentation d'énergie                   | Interne      |
| Nombre de couleurs affichées *          | 16,7 millions de couleurs                                                                                                                | Plage d'efficacité énergétique                  | A à G        |
| Temps de réaction (vite)                | 5 ms                                                                                                                                     | Conditions environnementales                    |              |
| Pas de pixel                            | 0,24795 x 0,24795 mm                                                                                                                     | Température d'opération                         | 0 - 40 °C    |
| Densité en pixels                       | 102 pixels par pouce                                                                                                                     | Température hors fonctionnement                 | -20 - 60 °C  |
| Taille visualisable horizontale         | 47,6 cm                                                                                                                                  | Humidité relative de fonctionnement (H-H)       | 10 - 80%     |
| Taille visualisable verticale           | 26,8 cm                                                                                                                                  | Taux d'humidité relative (stockage)             | 5 - 90%      |
| Taille visualisable diagonale           | 54,6 cm                                                                                                                                  |                                                 |              |

| Écran                                       |              | Conditions environnementales                                |                                                             |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fréquence numérique horizontale             | 30 - 114 kHz | Altitude de fonctionnement                                  | 0 - 5000 m                                                  |
| Fréquence de balayage vertical              | 48 - 100 Hz  | Altitude de non fonctionnement                              | 5000 - 12192 m                                              |
| Dureté de la surface                        | 3H           | Poids et dimensions                                         |                                                             |
| Profondeur de couleurs                      | 8 bit        | Dimensions (L x P x H) avec le pied                         | 249,8 x 181,75 x 410,8 mm                                   |
| Couverture sRGB (max)                       | 99%          | Largeur appareil (support inclus)                           | 488,1 mm                                                    |
| représentation / réalisation                |              | Profondeur (support inclus)                                 | 181,8 mm                                                    |
| NVIDIA G-SYNC *                             | ✗            | Hauteur (support inclus)                                    | 482,4 mm                                                    |
| AMD FreeSync *                              | ✗            | Poids (avec support)                                        | 4,08 kg                                                     |
| Technologie sans scintillement              | ✓            | Largeur (sans support)                                      | 488,1 mm                                                    |
| Technologie Low-Blue-Light                  | ✓            | Profondeur (sans support)                                   | 50 mm                                                       |
| multimédia                                  |              | Hauteur (sans support)                                      | 285,8 mm                                                    |
| Haut-parleurs intégrés *                    | ✗            | Poids (sans support)                                        | 2,58 kg                                                     |
| Appareil photo intégré *                    | ✗            | Largeur du cadre (côté)                                     | 6 mm                                                        |
| Design                                      |              | Largeur du cadre (en haut)                                  | 6 mm                                                        |
| position de marché *                        | Consommateur | Largeur du cadre (en bas)                                   | 1,2 cm                                                      |
| Couleur du produit *                        | Gris         | Informations sur l'emballage                                |                                                             |
| Support détachable                          | ✓            | Poids du paquet                                             | 6,12 kg                                                     |
| Connectivité                                |              | Contenu de l'emballage                                      |                                                             |
| Concentrateur USB intégré *                 | ✓            | Stand inclus                                                | ✓                                                           |
| Type de porte USB amont                     | USB Type-B   | Câbles inclus                                               | Énergie, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B            |
| Nombre de ports USB de type B en amont      | 1            | Longueur de câble DisplayPort                               | 1,8 m                                                       |
| Quantité de ports avals USB de type A       | 3            | Sustainability                                              |                                                             |
| Quantité de ports avals de type C USB       | 1            | Certificats de durabilité                                   | ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate + |
| HDMI *                                      | ✓            | Ne contient pas                                             | PVC/BFR, Arsenic, Mercure                                   |
| Quantité de ports HDMI                      | 1            | Carbon footprint                                            |                                                             |
| Version HDMI                                | 1.4          | Empreinte carbone totale (kg of CO2e)                       | 136                                                         |
| Quantité d'interface DisplayPorts           | 1            | Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)              | 59,3                                                        |
| Version de la sortie DisplayPort            | 1.4          | Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)               | 12,24                                                       |
| Sortie casque audio *                       | ✗            | Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 60,25                                                       |
| HDCP                                        | ✓            | Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)             | 4,08                                                        |
| Version HDCP                                | 1.4          | Version PAIA                                                | GaBi version 2, 2026                                        |
| Ergonomie                                   |              | Autres caractéristiques                                     |                                                             |
| Montage VESA *                              | ✓            | Certificats de conformité                                   | RoHS                                                        |
| Norme VESA                                  | 100 x 100 mm |                                                             |                                                             |
| Gestion optimisée des câbles                | ✓            |                                                             |                                                             |
| Port de câble antivol *                     | ✓            |                                                             |                                                             |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington   |                                                             |                                                             |



5397321029380



0884116692874



884116692874

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.