



DELL Pro P P2726DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 pixels Quad HD

Marque : DELL

Famille de produit: Pro P

Code produit: DELL-P2726DEB

Nom du produit : P2726DEB

- 27" LCD IPS
 - Quad HD, 16:9, 2560 x 1440
 - 8ms
 - USB PD (90W), WebCam
- 27", 2560 x 1440 IPS, 16:9, 8ms, 178°/178°, WebCam, USB PD (90W)

DELL Pro P P2726DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 pixels Quad HD:

Collaborez sans effort grâce à un écran QHD IPS de 27 pouces, doté d'une webcam, de haut-parleurs et d'un microphone intégrés pour une productivité accrue.

DELL Pro P P2726DEB. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels. Mégapixel: 4 MP. Puissance évaluée de RMS: 10 W. Couleur du produit: Noir, Forme d'écran: Plat, Norme VESA: 100 x 100 mm. Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 90 W



Écran		Système informatique	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")	Système informatique *	×
Technologie d'affichage *	LCD	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓
Type de panneau	IPS	Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓
Rétroéclairage à LED	✓	représentation / réalisation	
projecteur de fond de type LED	Edge-LED	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels	HDCP	✓
Luminosité de l'écran	350 cd/m²	Version HDCP	1.4
Type HD *	Quad HD	Puissance	
Écran tactile *	×	Consommation électrique typique	20,9 W
Format d'image *	16:9	Consommation (max)	205 W
Taux de rafraîchissement natif	100 Hz	Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Temps de réponse	8 ms	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Taux de contraste	1500:1	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Angle de vision horizontal	178°	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Angle de vision vertical	178°	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	E
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	21 kWh
Couverture sRGB (max)	99%	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Pas de pixel	0,2331 x 0,2331 mm	Conditions environnementales	
Zone d'affichage active (l x h)	596,74 x 335,66 mm	Température d'opération	0 - 40 °C
Écran antireflet	✓	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Caméra		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Appareil photo intégré	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Mégapixel	4 MP	Poids et dimensions	
Audio		Largeur d'affichage	612,3 mm
Haut-parleurs intégrés	✓		
Nombre de haut-parleurs intégrés	2		
Puissance évaluée de RMS	10 W		
Design			
Couleur du produit *	Noir		

Design		Poids et dimensions	
Forme d'écran	Plat	Afficher profondeur	60,1 mm
Montage VESA *	✓	Afficher hauteur	392,6 mm
Norme VESA	100 x 100 mm	Afficher le poids	5,16 kg
Largeur du cadre (en bas)	1,7 cm	Largeur appareil (support inclus)	612,3 mm
Largeur du cadre (côté)	7,8 mm	Profondeur (support inclus)	192,3 mm
Largeur du cadre (en haut)	7,8 mm	Hauteur (support inclus)	567,8 mm
Type de montage	Bureau	Poids (avec support)	6,74 kg
Réglage de la hauteur	✓	Informations sur l'emballage	
Réglage de la hauteur	15 cm	Poids du paquet	9,9 kg
Pivot	✓	Contenu de l'emballage	
Angle de rotation	-90 - 90°	Stand inclus	✓
Pivotant	✓	Câbles inclus	DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°	Sustainability	
Angle d'inclinaison	-5 - 21°	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, TCO
Connectivité		Réseau	
Quantité de ports HDMI *	1	Ethernet/LAN *	✓
Version HDMI	2.1	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Port DVI *	✗	Wifi *	✗
Quantité d'interface DisplayPorts	2	Technical details	
Nombre de ports USB de type B en amont	1	Certificats de conformité	RoHS
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Carbon footprint	
Quantité de ports avals USB de type A	2	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	236
Port USB *	✓	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	99,83
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	19,82
Capacité de puissance USB	✓	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	96,05
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	20,06
Port de chargement USB	✓	Version PAIA	GaBi version 2, 2026



5397184962930



0884116669838



884116669838

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.