



DELL UltraSharp U2725QE écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir, Argent

Marque : DELL

Famille de produit: UltraSharp Code produit: DELL-U2725QE

Nom du produit : U2725QE

- 68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 450cd/m², 3000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS, 16:9, 450cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 3000:1

DELL UltraSharp U2725QE écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir, Argent:

Écran de 27" doté de la première technologie IPS Black améliorée au monde, d'un taux de contraste de 3000:1, d'un meilleur confort visuel grâce à ComfortView Plus, d'un capteur de lumière ambiante et d'un taux d'actualisation de 120 Hz.

DELL UltraSharp U2725QE. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent




Écran		Réseau	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")	Ethernet/LAN	✓
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Ergonomie	
Type HD *	4K Ultra HD	Montage VESA *	✓
Format d'image *	16:9	Norme VESA	100 x 100 mm
Technologie d'affichage *	LCD	Montage mural	✓
Type de panneau *	IPS	Gestion optimisée des câbles	✓
Rétroéclairage à LED	✓	Port de câble antivolt *	✓
Type de rétro	Edge LED	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Écran tactile *	✗	Réglage de la hauteur *	✓
Luminosité de l'écran (maximum)	600 cd/m ²	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Luminosité de l'écran (typique)	450 cd/m ²	Pivot	✓
Temps de réponse *	8 ms	Angle de rotation	-90 - 90°
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)	Pivotant	✓
Écran antireflet	✓	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Forme d'écran *	Plat	Ajustement de l'inclinaison	✓
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Angle d'inclinaison	-5 - 21°
		Affichage à l'écran (OSD)	✓
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p	Puissance	
Taux de contraste *	3000:1	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Taux de d'actualisation maximal *	120 Hz	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Angle de vision horizontal	178°	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	25 kWh
Angle de vision vertical	178°	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	44 kWh
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs	Consommation électrique typique *	25,4 W
Temps de réaction (vite)	5 ms	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Pas de pixel	0,1554 x 0,1554 mm	Consommation (max)	325 W
Densité en pixels	163 pixels par pouce		
Taille visualisable horizontale	59,7 cm		

Écran		Puissance	
Taille visualisable verticale	33,6 cm	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Taille visualisable diagonale	68,5 cm	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence numérique horizontale	30 - 275 kHz	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Fréquence de balayage vertical	48 - 120 Hz	Courant d'entrée	4 A
Diagonale d'écran (cm)	68,47 cm	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Prise en charge HDR	✓	Conditions environnementales	
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 600	Température d'opération	0 - 40 °C
Dureté de la surface	3H	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Couverture sRGB (max)	100%	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Palette de couleurs DCI-P3	99%	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
représentation / réalisation		Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altitude de non fonctionnement	5000 - 12192 m
AMD FreeSync *	✗	Poids et dimensions	
Technologie sans scintillement	✓	Largeur appareil (support inclus)	612,4 mm
Technologie Low-Blue-Light	✓	Profondeur (support inclus)	189 mm
multimédia		Hauteur (support inclus)	535,7 mm
Haut-parleurs intégrés *	✗	Poids (avec support)	6,74 kg
Appareil photo intégré *	✗	Largeur (sans support)	612,4 mm
Design		Profondeur (sans support)	55,6 mm
position de marché *	Bureau	Hauteur (sans support)	353,5 mm
Couleur du produit *	Noir, Argent	Poids (sans support)	5,22 kg
Châssis avant	Noir	Largeur du cadre (côté)	7,85 mm
Support détachable	✓	Largeur du cadre (en haut)	7,85 mm
Couleurs pieds	Argent	Largeur du cadre (en bas)	1 cm
Connectivité		Informations sur l'emballage	
Concentrateur USB intégré *	✓	Largeur du colis	819,9 mm
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Profondeur du colis	154,9 mm
Type de porte USB amont	USB Type-C	Hauteur du colis	454,9 mm
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Poids du paquet	9,73 kg
Quantité de ports avals USB de type A	5	Contenu de l'emballage	
Quantité de ports avals de type C USB	2	Stand inclus	✓
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A vers USB Type-C
Capacité de puissance USB	✓	Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	120 W	Sustainability	
HDMI *	✓	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, TCO
Quantité de ports HDMI	1	Ne contient pas	Arsenic, Mercure, PVC/BFR
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Carbon footprint	
Quantité de sorties DisplayPort	1	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	289
Version de la sortie DisplayPort	1.4	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	138,72
Version de DisplayPort	1.4	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	18,21
Quantité de ports Thunderbolt 4	2	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	124,85
Sortie casque audio *	✓	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	7,23
Casque connection	3,5 mm	Version PAIA	GaBi version 1, 2024
HDCP	✓	Autres caractéristiques	
Version HDCP	2.2	RJ-45 Nombre de ports	1
		Certificats de conformité	RoHS



5397184923405



0884116484578



884116484578



5715063802533



5715328116009

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.