



## DELL UltraSharp U5226KW écran plat de PC 132,1 cm (52") 6144 x 2560 pixels 6K Ultra HD LCD Argent

Marque : DELL

Famille de produit: UltraSharp Code produit: DELL-U5226KW

Nom du produit : U5226KW

- 132.1cm (52") 6K Ultra HD 6144 x 2560 Edge LED IPS Black  
- 8ms, 21:9, 400cd/m<sup>2</sup>, 2000:1  
- USB, HDMI, DisplayPort  
132.1cm (52") 6K Ultra HD 6144 x 2560 Edge LED IPS Black, 21:9, 400cd/m<sup>2</sup>, 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1

DELL UltraSharp U5226KW écran plat de PC 132,1 cm (52") 6144 x 2560 pixels 6K Ultra HD LCD Argent:

Bénéficiez d'une productivité inégalée grâce à cet écran ultralarge 6K conçu pour une expérience multitâche fluide, une meilleure clarté d'affichage et un confort visuel optimal tout au long de la journée. DELL UltraSharp U5226KW. Taille de l'écran: 132,1 cm (52"), Résolution de l'écran: 6144 x 2560 pixels, Type HD: 6K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2x2. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Argent



| Écran                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergonomie                                       |                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Traitement de surface                   | Anti-glare Low Reflectance                                                                                                                                                                                                                          | Montage VESA *                                  | ✓                             |
| Taille de l'écran *                     | 132,1 cm (52")                                                                                                                                                                                                                                      | Norme VESA                                      | 100 x 100,200 x 100,200 x 200 |
| Résolution de l'écran *                 | 6144 x 2560 pixels                                                                                                                                                                                                                                  | Gestion optimisée des câbles                    | ✓                             |
| Type HD *                               | 6K Ultra HD                                                                                                                                                                                                                                         | Port de câble antiviol *                        | ✓                             |
| Format d'image *                        | 21:9                                                                                                                                                                                                                                                | Réglage de la hauteur *                         | ✓                             |
| Technologie d'affichage *               | LCD                                                                                                                                                                                                                                                 | Hauteur ajustable (max)                         | 9 cm                          |
| Type de panneau *                       | IPS Black                                                                                                                                                                                                                                           | Pivotant                                        | ✓                             |
| Rétroéclairage à LED                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                                   | Plage de l'angle d'oscillation                  | -20 - 20°                     |
| Type de rétro                           | Edge LED                                                                                                                                                                                                                                            | Ajustement de l'inclinaison                     | ✓                             |
| Écran tactile *                         | ✗                                                                                                                                                                                                                                                   | Angle d'inclinaison                             | -5 - 10°                      |
| Luminosité de l'écran (typique)         | 400 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                               | Incrustation d'images (PIP)                     | ✓                             |
| Temps de réponse *                      | 8 ms                                                                                                                                                                                                                                                | Affichage à l'écran (OSD)                       | ✓                             |
| Type de mesure du temps de réponse      | GTG (Gray to Gray)                                                                                                                                                                                                                                  | Plug and Play                                   | ✓                             |
| Écran antireflet                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                   | Puissance                                       |                               |
| Forme d'écran *                         | Incurvé                                                                                                                                                                                                                                             | Classe d'efficacité énergétique (SDR) *         | G                             |
| Taux de courbure d'écran                | 4200R                                                                                                                                                                                                                                               | Classe d'efficacité énergétique (HDR) *         | Indisponible                  |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 6144 x 2560 | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures * | 64 kWh                        |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     | Consommation électrique typique *               | 63,6 W                        |
| Modes vidéo pris en charge              | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p                                                                                                                                                                                                                      | Consommation d'énergie (mode veille) *          | 0,5 W                         |
| Taux de contraste *                     | 2000:1                                                                                                                                                                                                                                              | Consommation (max)                              | 430 W                         |
| Taux de d'actualisation maximal *       | 120 Hz                                                                                                                                                                                                                                              | Consommation électrique (arrêt)                 | 0,3 W                         |
| Angle de vision horizontal              | 178°                                                                                                                                                                                                                                                | Tension d'entrée AC                             | 100 - 240 V                   |
| Angle de vision vertical                | 178°                                                                                                                                                                                                                                                | Fréquence d'entrée AC                           | 50/60 Hz                      |
| Nombre de couleurs affichées *          | 1.07 milliards de couleurs                                                                                                                                                                                                                          | Courant d'entrée                                | 5.5 A                         |
| Temps de réaction (vite)                | 5 ms                                                                                                                                                                                                                                                | Type d'alimentation d'énergie                   | Interne                       |
| Pas de pixel                            | 0,19644 x 0,19644 mm                                                                                                                                                                                                                                | Plage d'efficacité énergétique                  | A à G                         |
| Densité en pixels                       | 129 pixels par pouce                                                                                                                                                                                                                                | Conditions environnementales                    |                               |
| Domaine de numérisation horizontale     | 30 - 326 kHz                                                                                                                                                                                                                                        | Température d'opération                         | 0 - 40 °C                     |
| Fréquence de balayage vertical          | 48 - 120 Hz                                                                                                                                                                                                                                         | Température hors fonctionnement                 | -20 - 60 °C                   |
| Taille visualisable horizontale         | 120,7 cm                                                                                                                                                                                                                                            | Humidité relative de fonctionnement (H-H)       | 10 - 80%                      |

| Écran                                             |                 | Conditions environnementales                                |                                                            |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Taille visualisable verticale                     | 50,3 cm         | Taux d'humidité relative (stockage)                         | 5 - 90%                                                    |
| Taille visualisable diagonale                     | 130,8 cm        | Altitude de fonctionnement                                  | 0 - 5000 m                                                 |
| Dureté de la surface                              | 3H              | Altitude de non fonctionnement                              | 0 - 12192 m                                                |
| Couverture sRGB (max)                             | 100%            | Poids et dimensions                                         |                                                            |
| Technologie Dell ComfortView                      | ✓               | Largeur appareil (support inclus)                           | 1223,3 mm                                                  |
| Palette de couleurs DCI-P3                        | 99%             | Profondeur (support inclus)                                 | 255 mm                                                     |
| Dissipation thermique (typique)                   | 217,01 BTU/h    | Hauteur (support inclus)                                    | 666,8 mm                                                   |
| représentation / réalisation                      |                 | Poids (avec support)                                        | 17,8 kg                                                    |
| NVIDIA G-SYNC *                                   | ✗               | Largeur (sans support)                                      | 1223,3 mm                                                  |
| AMD FreeSync *                                    | ✗               | Profondeur (sans support)                                   | 111,9 mm                                                   |
| Technologie sans scintillement                    | ✓               | Hauteur (sans support)                                      | 529 mm                                                     |
| Technologie Low-Blue-Light                        | ✓               | Poids (sans support)                                        | 12,9 kg                                                    |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Oui | Largeur du cadre (côté)                                     | 1,03 cm                                                    |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac     | MacOS           | Largeur du cadre (en haut)                                  | 1,03 cm                                                    |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux   | ✓               | Largeur du cadre (en bas)                                   | 1,58 cm                                                    |
| multimédia                                        |                 | Informations sur l'emballage                                |                                                            |
| Nombre de haut-parleurs                           | 2               | Poids du paquet                                             | 34,9 kg                                                    |
| Puissance évaluée de RMS                          | 18 W            | Contenu de l'emballage                                      |                                                            |
| Haut-parleurs intégrés *                          | ✓               | Stand inclus                                                | ✓                                                          |
| Appareil photo intégré *                          | ✗               | Câbles inclus                                               | DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Type-C vers USB Type-A |
| Design                                            |                 | Longueur de câble DisplayPort                               | 1,8 m                                                      |
| position de marché *                              | Professionnel   | Longueur du câble HDMI                                      | 1,8 m                                                      |
| Couleur du produit *                              | Argent          | Sustainability                                              |                                                            |
| Nom de la couleur                                 | Platinum Silver | Certificats de durabilité                                   | ENERGY STAR, TCO                                           |
| Châssis avant                                     | Noir            | Ne contient pas                                             | Arsenic, Mercure, PVC/BFR                                  |
| Support détachable                                | ✓               | Carbon footprint                                            |                                                            |
| Couleurs pieds                                    | Argent          | Empreinte carbone totale (kg of CO2e)                       | 1010                                                       |
| Connectivité                                      |                 | Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)              | 323,2                                                      |
| Concentrateur USB intégré *                       | ✓               | Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)               | 65,65                                                      |
| Version du concentrateur USB                      | 3.2 Gen 2x2     | Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 309,06                                                     |
| Type de porte USB amont                           | USB Type-C      | Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)             | 312,09                                                     |
| Nombre de ports amont                             | 4               | Version PAIA                                                | GaBi version 1, 2025                                       |
| Nombre de ports en aval                           | 7               | Autres caractéristiques                                     |                                                            |
| Nombre de ports USB de type C en amont            | 3               | Prise en charge HBR3                                        | ✓                                                          |
| Quantité de ports avals USB de type A             | 5               | Image par image (PbP, Picture-by-Picture)                   | ✓                                                          |
| Quantité de ports avals de type C USB             | 2               | Delta E                                                     | 1,5                                                        |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C      | ✓               | Modes couleur vidéo                                         | BT.709                                                     |
| Capacité de puissance USB                         | ✓               | Certificats de conformité                                   | RoHS                                                       |
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à            | 140 W           | LAN Ethernet : taux de transfert des données                | 2500 Mbit/s                                                |
| HDMI *                                            | ✓               | Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)                         | 1                                                          |
| Quantité de ports HDMI                            | 2               | Certification                                               | Eye Comfort                                                |
| Version HDMI                                      | 2.1             | Caractéristiques spéciales                                  |                                                            |
| Quantité d'interface DisplayPorts                 | 2               | Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM)               | ✓                                                          |
| Version de DisplayPort                            | 1.4             |                                                             |                                                            |
| Quantité de ports Thunderbolt 4                   | 1               |                                                             |                                                            |
| Sortie casque audio *                             | ✗               |                                                             |                                                            |
| Built-in Commutateur KVM                          | ✓               |                                                             |                                                            |
| HDCP                                              | ✓               |                                                             |                                                            |



0884116691938



884116691938



5397321025153



5397321025139

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.