

Zebra ZD611 imprimante pour étiquettes Thermique directe 300 x 300 DPI 152 mm/sec Avec fil & sans fil Ethernet/LAN Bluetooth

Marque : Zebra

Code produit: ZD6A023-D01E00EZ

Nom du produit : ZD611

Zebra ZD611. Technologie d'impression: Thermique directe, Résolution maximale: 300 x 300 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 152 mm/sec. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, Ethernet/LAN, Bluetooth, Modèle du Bluetooth: 4.2, Port USB. Couleur du produit: Noir

Vitesse d'impression		représentation / réalisation	
Technologie d'impression *	Thermique directe	Codes barres intégrés	1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Codablock, Code 11, Code 39, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, Lecture code datamatrix, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Planet, POSTNET, Plessey, QR Code, UPC-A, UPC-E
Couleur *	✗		
Résolution maximale *	300 x 300 DPI		
Vitesse d'impression (mesure métrique) *	152 mm/sec		
Largeur maximum d'impression *	5,4 cm		
Gestion du papier		Nombre de polices	16
Largeur du ruban	3,4 cm	Design	
Longueur de ruban	74 m		
Diamètre max. du rouleau	12,7 cm		
Épaisseur du support	0.06 - 0.1905 mm		
Longueur max. du support	99,1 cm		
Diamètre principal	1,27 cm	Couleur du produit *	Noir
Connectivité		Écran intégré	✗
Technologie de connectivité *	Avec fil & sans fil	Écran *	✗
Ethernet/LAN *	✓	Type de commande	Boutons
Bluetooth	✓	Puissance	
Modèle du Bluetooth	4.2	Tension d'entrée AC	100-240 V
Bluetooth Low Energy (BLE)	✓	Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
Port USB *	✓	Configuration minimale du système	
Quantité de Ports USB 2.0	1	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓
Port RS-232	1	Système mobile supporté	Android, iOS
représentation / réalisation		Conditions environnementales	
Langues de la description de page	EPL, EPL2, PDF, XML, ZBI, ZPL, ZPL II	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Mémoire interne	256 Mo	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Mémoire flash	512 Mo	Température d'opération	4,4 - 41 °C
		Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
		Poids et dimensions	
		Largeur	115 mm
		Profondeur	220 mm
		Hauteur	151 mm
		Poids	1,07 kg

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.