TP-Link InSight S655I Caméra de sécurité IP Intérieure 2560 x 1920 pixels Plafond/mur



Marque : TP-Link

Code produit: INSIGHT S655I

Nom du produit : InSight S655I

TP-Link InSight S655I. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de montage: Plafond/mur, Couleur du produit: Blanc, Matériau du boîtier/corps: Métal. Lens viewing angle, horizontal: 180°, Lens viewing angle, vertical: 180°, Lens viewing angle, diagonal: 180°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Sensor type (panoramic camera): CMOS, Signal-to-Noise Ratio (SNR) (panoramic camera): 52 dB



représentation / réalisation	
Type *	Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge *	Intérieure
Technologie de connectivité *	Avec fil
Large dynamique éventaille (WRD)	✔
mode Jour/Nuit	✔
Filtre de coupure infrarouge	✔
Gamme dynamique	120 dB
Certification	CE; NTRA; KC; FCC; VCCI; BSMI; ONVIF

Design	
Type de montage *	Plafond/mur
Couleur du produit *	Blanc
Matériau du boîtier/corps	Métal
Fonctions de protection	Résistant aux intempéries
Code (IP) Internationale Protection	IP67
code IK	IK10
Résiste aux intempéries	✔

Caméra	
Illumination minimum	0 lux
Angle de vue de l’objectif, horizontal	180°
Angle de vue de l’objectif, vertical	180°
Angle de vue de l’objectif, diagonal	180°
Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1/3 - 1/10000 s
Nombre de zones de masquage de la vie privée	4

Détecteur d'image	
Taille du capteur optique	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Scan progressif	✔
Type de capteur *	CMOS

Vidéo	
Plage dynamique large numérique (DWDR)	✔
Codage de la région d'intérêt	✔
IR intelligent	✔

Audio	
Haut-parleurs intégrés	✔
Système audio	2-voies
Fréquence d'échantillonnage	8 kHz
Rapport signal-sur-bruit	52 dB
Microphone intégré	✔
Nombre de microphones	1
Plage de débit binaire	0 - 64 Kbit/s

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Wifi *	✘
Bluetooth *	✘
Interopérabilité de client	Utility, VIGI App, Web UI, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS
Nombre de canaux de visualisation en direct simultanés	6 canaux

Support de stockage	
Disque dur intégré *	✘
Lecteur de cartes mémoires intégré	✔
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)

Panoramic camera	
Type de capteur (caméra panoramique)	CMOS
Rapport signal/bruit (SNR) (caméra panoramique)	52 dB
Plage dynamique large numérique (DWDR) (caméra panoramique)	✔

Système d'objectif	
Distance de détection	28,8 m
Distance d'observation	12 m
Distance de reconnaissance	5,7 m
Nombre maximum d'ouverture	2
Distance d'identification	2,8 m
Focale Fixe	1,44 mm

vision de nuit	
Vision nocturne *	✔
Distance de vision nocturne	10 m
Type de LED	IR
Nombre de DEL d'éclairage	4
longueur d'onde infrarouge	850 nm

Vidéo	
Résolution maximale *	2560 x 1920 pixels
Total des megapixels *	5 MP
Formats de compression visuels	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Résolutions graphiques prises en charge	320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 960, 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1920
Nombre d'images par seconde	30 ips
Diffusion vidéo	✔
Technologie de réduction de bruit	Répression du bruit digital 3d
Ajustement de la qualité d'image	Luminosité, Contraste, Saturation, Netteté
Contrôle de débit binaire	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Débit binaire	64 Kbps to 6 Mbps
Compensation de luminosité	✔
Compensation de surbrillance (HLC)	✔

Support de stockage	
Taille maximale de la carte mémoire	512 Go

Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Sécurité	
Protection par mot de passe	✔
Détecteur de mouvement (vidéo)	✔
Filtrage des adresses IP	✔
Encryptage HTTPS	✔
Type de notification d'alerte	E-mail, Notification push
Protection de la vie privée	✔
Détecteur de mouvement	✔
Authentification Digest	✔

Caractéristiques de gestion	
Navigateur Web	✔
Géré sur le Cloud *	✔
Bouton de réinitialisation	✔

Puissance	
Type de source d'alimentation *	CC, PoE
Consommation (max)	11,76 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE))	12,14 W
Sortie CC en volts	12

Conditions environnementales	
Température d'opération	-30 - 60 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%

Poids et dimensions	
Hauteur	56 mm
Diamètre	13,2 cm
Poids	440 g

Contenu de l'emballage	
nombre de caméras *	1

Technical details	
Monture d'objectif d'interface	M12

8885020627848

0810142823807

810142823807

1210002610209

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 25-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date