

TP-Link InSight S485PI Tourelle Caméra de sécurité IP Extérieure 3840 x 2160 pixels Mur

Marque : TP-Link

Code produit: INSIGHT S485PI

Nom du produit : InSight S485PI

TP-Link InSight S485PI. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de montage: Mur, Couleur du produit: Blanc, Format: Tourelle. Lens viewing angle, horizontal: 180°, Lens viewing angle, vertical: 86°, Lens viewing angle, diagonal: 180°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Sensor type (panoramic camera): CMOS

représentation / réalisation		Audio	
Type *	Caméra de sécurité IP	Canaux de sortie audio	1.0 canaux
Installation prise en charge *	Extérieure	Formats audio pris en charge	G.711 A-law
Technologie de connectivité *	Avec fil	Fréquence d'échantillonnage	8 kHz
Distance de fonctionnement maximum	44 m	Microphone intégré	✓
Large dynamique éventail (WRD)	✓	Nombre de microphones	1
mode Jour/Nuit	✓	Plage de débit binaire	0 - 64 Kbit/s
Filtre de coupure infrarouge	✓	Réseau	
Visualisation à distance	✓	Ethernet/LAN *	✓
Gamme dynamique	120 dB	Standards réseau	IEEE 802.3at
Design		Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Format *	Tourelle	Wifi *	✗
Type de montage *	Mur	Bluetooth *	✗
Couleur du produit *	Blanc	Emplacement de carte SIM	✓
Matériau du boîtier/corps	Métal	Type de carte SIM	MicroSIM
Fonctions de protection	Imperméable	Vue en direct	✓
Code (IP) Internationale Protection	IP67	Support de stockage	
Résiste aux intempéries	✓	Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Caméra		Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Illumination minimum	0 lux	Connectivité	
Angle de vue de l'objectif, horizontal	180°	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Angle de vue de l'objectif, vertical	86°	Entrée DC	✓
Angle de vue de l'objectif, diagonal	180°	Sécurité	
Angle d'inclinaison	0 - 90°	Sirène intégrée	✓
Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1/3 to 1/10000	Protection par mot de passe	✓
Détecteur d'image		Détecteur de mouvement (vidéo)	✓
Taille du capteur optique	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Filtrage des adresses IP	✓
Scan progressif	✓	Encryptage HTTPS	✓
Type de capteur *	CMOS	Distance de détection	120 m
Panoramic camera		Type de notification d'alerte	Notification push
Type de capteur (caméra panoramique)	CMOS	Détecteur de mouvement	✓
Système d'objectif		Miroir	✓
Distance de détection	44 m	Classification des cibles véhicules et humaines	✓
Distance d'observation	18,33 m	Authentification Digest	✓
Distance de reconnaissance	8,8 m		
Mise au point fixe	✓		
Nombre maximum d'ouverture	2		
Distance d'identification	4,4 m		

Système d'objectif		Caractéristiques de gestion	
Focale Fixe	1,65 mm	Gestion basée sur le web	✓
vision de nuit		Navigateur Web	✓
Vision nocturne *	✓	Géré sur le Cloud *	✓
Type de LED	IR/Blanc	Bouton de réinitialisation	✓
Vidéo		Puissance	
Résolution maximale *	3840 x 2160 pixels	Type de source d'alimentation *	CC, PoE
Total des megapixels *	8 MP	Consommation (max)	18 W
Formats de compression visuels	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE))	21 W
Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620, 3840 x 2160	Sortie CC en volts	12
Enregistrement vidéo	✓	Conditions environnementales	
Ajustement de la qualité d'image	Luminosité, Contraste, Miroir, Saturation, Netteté	Température d'opération	-30 - 60 °C
Contrôle de débit binaire	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Débit binaire	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 1024 Kbps	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Compensation de luminosité	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Compensation de surbrillance (HLC)	✓	Poids et dimensions	
Plage dynamique large numérique (DWDR)	✓	Largeur	112,3 mm
Audio		Profondeur	112,3 mm
Haut-parleurs intégrés	✓	Hauteur	110,2 mm
Système audio	2-voies	Poids	760 g
Canaux d'entrée audio	1.0 canaux	Contenu de l'emballage	
		nombre de caméras *	1
		Kit de montage	✓
		Vis incluses	✓
		Modèle de perçage inclus	✓
		Manuel d'utilisation	✓



8885020627886



0810142823821



810142823821



1210002612753

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.