

TP-Link VIGI InSight S445S(2.8mm) Dôme Caméra de sécurité IP Extérieure 2688 x 1520 pixels Plafond/mur



Marque : TP-Link

Famille de produit: VIGI

Code produit: INSIGHT
S445S(2.8MM)

Nom du produit : VIGI InSight
S445S(2.8mm)

TP-Link VIGI InSight S445S(2.8mm). Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de montage: Plafond/mur, Couleur du produit: Blanc, Format: Dôme. Illumination minimum: 0,0005 lux, Angle de rotation: 360°, Lens viewing angle, horizontal: 112.5°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 79 mm (1 / 79"). Sensor type (panoramic camera): CMOS, Signal-to-Noise Ratio (SNR) (panoramic camera): 52 dB

représentation / réalisation

Type *	Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge *	Extérieure
Technologie de connectivité *	Avec fil
Mode panoramique automatique	✓
Large dynamique éventail (WRD)	✓
mode Jour/Nuit	✓
Filtre de coupure infrarouge	✓
alarme entrée/fin	✓
Gamme dynamique	120 dB
Certification	CE, NTRA, VCCI, KC, IC, BSMI, FCC, IP67, ONVIF

Design

Format *	Dôme
Type de montage *	Plafond/mur
Couleur du produit *	Blanc
Matériau du boîtier/corps	Métal
Code (IP) Internationale Protection	IP67
Résiste aux intempéries	✓

Caméra

Illumination minimum	0,0005 lux
Angle de rotation	360°
Angle de vue de l'objectif, horizontal	112.5°
Angle de vue de l'objectif, vertical	61.4°
Angle de vue de l'objectif, diagonal	137°
Angle d'inclinaison	0 - 75°
Panoramique	0 - 360°
Balance des blancs	Balance des blancs de la zone
Type obturateur de la caméra	Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1/3 - 1/10000 s

Vidéo

Codage de la région d'intérêt	✓
IR intelligent	✓

Audio

Haut-parleurs intégrés	✓
Système audio	2-voies
Canaux d'entrée audio	2.0 canaux
Canaux de sortie audio	2.0 canaux
Microphone intégré	✓
Nombre de microphones	1
Plage de débit binaire	256 - 6000 Kbit/s

Réseau

Ethernet/LAN *	✓
Standards réseau	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP, RTMP
Vue en direct	✓
Nombre de canaux de visualisation en direct simultanés	3 canaux

Support de stockage

Disque dur intégré *	✗
Lecteur de cartes mémoires intégré	✓
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Taille maximale de la carte mémoire	512 Go

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Entrée jack microphone	✓

Caméra		Sécurité	
Nombre de zones de masquage de la vie privée	4	Canaux d'entrée d'alarme	1
		Canaux de sortie d'alarme	1
Détecteur d'image		Protection par mot de passe	✓
Taille du capteur optique	25,4 / 79 mm (1 / 79")	Protection avec mot de passe	Utilisateur
Scan progressif	✓	Détecteur de mouvement (vidéo)	✓
Type de capteur *	CMOS	Alarme anti-sabotage active	✓
Panoramic camera		Filtrage des adresses IP	✓
Type de capteur (caméra panoramique)	CMOS	Encryptage HTTPS	✓
Rapport signal/bruit (SNR) (caméra panoramique)	52 dB	Type de notification d'alerte	E-mail, Notification push
Système d'objectif		Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente)	Objet abandonné, Détection de sons anormaux, Intrusion, Détection de franchissement de voie, Comptage de personnes, Détection de l'entrée d'une région, Détection de sortie de région, Changement d'environnement, Détection de véhicule
Nombre de lentilles *	1		
Distance de détection	59 m		
Distance d'observation	25 m		
Distance de reconnaissance	12 m	Détecteur de mouvement	✓
Mise au point fixe	✓	Miroir	✓
Nombre maximum d'ouverture	1	Classification des cibles véhicules et humaines	✓
Distance d'identification	6 m	Authentification Digest	✓
Focale Fixe	2,8 mm	Caractéristiques de gestion	
vision de nuit		Gestion basée sur le web	✓
Vision nocturne *	✓	Navigateur Web	✓
longueur d'onde infrarouge	850 nm	Géré sur le Cloud *	✓
Vidéo		Services Cloud pris en charge	FTP
Résolution maximale *	2688 x 1520 pixels	Bouton de réinitialisation	✓
Total des megapixels *	4 MP	Analyse du comportement	Audio exception detection, Détection de retrait d'objet
Format vidéo pris en charge	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Puissance	
Formats de compression visuels	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Type de source d'alimentation *	CC, PoE
	320 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 848 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Tension d'entrée AC	12 V
Résolutions graphiques prises en charge		Consommation électrique typique	15,6 W
Enregistrement vidéo	✓	Consommation (max)	17,9 W
Nombre d'images par seconde	30 ips	Conditions environnementales	
Fréquence de trame thermique (NTSC)	50 Hz	Température d'opération	-30 - 60 °C
Fréquence de trame thermique (PAL)	60 Hz	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Diffusion vidéo	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Réduction du bruit	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Ajustement de la qualité d'image	Luminosité, Contraste, DNR, Saturation, Netteté	Poids et dimensions	
Contrôle de débit binaire	Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)	Largeur	111 mm
Débit binaire	64 Kbit/s	Profondeur	111 mm
Compensation de luminosité	✓	Hauteur	81,4 mm
Compensation de surbrillance (HLC)	✓	Poids	550 g
Informations sur l'emballage			
		Type d'emballage	Boîte
Sustainability			
		Certificats de conformité	CE
Contenu de l'emballage			
		nombre de caméras *	1
		Kit de montage	✓



1210002608305



0810142822947



810142822947

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.