

TP-Link INSIGHT S455 Tourelle Caméra de sécurité IP Extérieure 2880 x 1620 pixels Plafond



Marque : TP-Link

Code produit: INSIGHT S455(4MM)

Nom du produit : INSIGHT S455

- 5 MP Super Haute Définition et 24h en Couleur
- Analyse des personnes et des véhicules §
- Classification des humains et des véhicules
- Détection intelligente
- Technologie d'amélioration vidéo intelligente
- Défense active et audio bidirectionnel
- Étanchéité IP67

- Technologie de compression H.265+

Caméra réseau à tourelle couleur VIGI 5MP, 1/2.7", 1/3 to 1/10000 s, F1.6, 2880 x 1620, CBR, VBR, BLC/3D DNR/HLC/SmartIR, 120 dB, 12V DC $\pm$ 5%, Max. 11 W, 5.5 mm Coaxial Power Plug, PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 12 W, IP67, 111 x 111 x 83.7 mm, 0.48 kg, Blanc

représentation / réalisation

Type *	Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge *	Extérieure
Technologie de connectivité *	Avec fil
Distance de fonctionnement maximum	80 m
Large dynamique éventail (WRD)	✓
mode Jour/Nuit	✓
Filtre de coupure infrarouge	✓
Visualisation à distance	✓
Gamme dynamique	120 dB

Design

Format *	Tourelle
Type de montage *	Plafond
Couleur du produit *	Blanc
Matériau du boîtier/corps	Métal
Fonctions de protection	Imperméable
Code (IP) Internationale Protection	IP67
Résiste aux intempéries	✓

Caméra

Illumination minimum	0 lux
Angle de vue de l'objectif, horizontal	88°
Angle de vue de l'objectif, vertical	46°
Angle de vue de l'objectif, diagonal	105.4°
Angle d'inclinaison	0 - 90°
Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1/3 to 1/10000

Détecteur d'image

Taille du capteur optique	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Scan progressif	✓

Audio

Canaux d'entrée audio	1.0 canaux
Canaux de sortie audio	1.0 canaux
Formats audio pris en charge	G.711 A-law
Fréquence d'échantillonnage	8 kHz
Microphone intégré	✓
Nombre de microphones	1
Plage de débit binaire	0 - 64 Kbit/s

Réseau

Ethernet/LAN *	✓
Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Wifi *	✗
Bluetooth *	✗
Vue en direct	✓

Support de stockage

Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Taille maximale de la carte mémoire	512 Go

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Entrée DC	✓


Sécurité

Sirène intégrée	✓
Protection par mot de passe	✓
Détecteur de mouvement (vidéo)	✓

Détecteur d'image		Sécurité	
Type de capteur *	CMOS	Filtrage des adresses IP	✓
Système d'objectif		Encryptage HTTPS	✓
Distance de détection	80 m	Type de notification d'alerte	Notification push
Distance d'observation	33 m	Détecteur de mouvement	✓
Distance de reconnaissance	16 m	Miroir	✓
Mise au point fixe	✓	Caractéristiques de gestion	
Nombre maximum d'ouverture	1,6	Gestion basée sur le web	✓
Distance d'identification	8 m	Navigateur Web	✓
Focale Fixe	4 mm	Géré sur le Cloud *	✓
vision de nuit		Bouton de réinitialisation	✓
Vision nocturne *	✓	Puissance	
Type de LED	IR/Blanc	Type de source d'alimentation *	CC, PoE
Vidéo		Consommation (max)	11 W
Résolution maximale *	2880 x 1620 pixels	Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE))	12 W
Total des megapixels *	5 MP	Sortie CC en volts	12
Formats de compression visuels	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Conditions environnementales	
Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Température d'opération	-30 - 60 °C
Enregistrement vidéo	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Ajustement de la qualité d'image	Luminosité, Contraste, Miroir, Saturation, Netteté	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Contrôle de débit binaire	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Débit binaire	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Poids et dimensions	
Compensation de luminosité	✓	Largeur	111 mm
Compensation de surbrillance (HLC)	✓	Hauteur	83,7 mm
Plage dynamique large numérique (DWDR)	✓	Longueur du produit	111 mm
Audio		Poids	480 g
Haut-parleurs intégrés	✓	Informations sur l'emballage	
Système audio	2-voies	Type d'emballage	Boîte
		Contenu de l'emballage	
		nombre de caméras *	1
		Kit de montage	✓
		Vis incluses	✓
		Modèle de perçage inclus	✓
		Manuel d'utilisation	✓



1210002606301



8885020628265



0810142824019



810142824019

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.