

TP-Link InSight S345S Balle (forme) Caméra de sécurité IP Extérieure 2688 x 1520 pixels Plafond/Mur/Poteau

Marque : TP-Link

Code produit: INSIGHT S345S(4MM)

Nom du produit : InSight S345S



TP-Link InSight S345S. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de montage: Plafond/Mur/Poteau, Couleur du produit: Blanc, Format: Balle (forme). Illumination minimum: 0,0005 lux, Angle de rotation: 360°, Lens viewing angle, horizontal: 95°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79"). Distance de détection: 76 m, Distance d'observation: 29 m, Distance de reconnaissance: 14 m



représentation / réalisation		Vidéo	
Type *	Caméra de sécurité IP	Codage de la région d'intérêt	✓
Installation prise en charge *	Extérieure	IR intelligent	✓
Technologie de connectivité *	Avec fil	Audio	
Large dynamique éventail (WRD)	✓	Haut-parleurs intégrés	✓
Filtre de coupure infrarouge	✓	Système audio	2-voies
alarme entrée/fin	✓	Rapport signal-sur-bruit	52 dB
Gamme dynamique	120 dB	Microphone intégré	✓
Design		Réseau	
Format *	Balle (forme)	Ethernet/LAN *	✓
Type de montage *	Plafond/Mur/Poteau	Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet
Couleur du produit *	Blanc	Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP, RTMP
Matériau du boîtier/corps	Métal	Wifi *	✗
Code (IP) Internationale Protection	IP67	Bluetooth *	✗
Caméra		Support de stockage	
Illumination minimum	0,0005 lux	Disque dur intégré *	✗
Angle de rotation	360°	Lecteur de cartes mémoires intégré	✓
Angle de vue de l'objectif, horizontal	95°	Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Angle de vue de l'objectif, vertical	51°	Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Angle de vue de l'objectif, diagonal	115°	Connectivité	
Angle d'inclinaison	0 - 75°	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Panoramique	0 - 360°	Sécurité	
Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1/3 - 1/10000 s		
Détecteur d'image			
Taille du capteur optique	25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79")		
Scan progressif	✓		

Détecteur d'image		Sécurité	
Type de capteur *	CMOS	Canaux d'entrée d'alarme	1
Système d'objectif		Canaux de sortie d'alarme	1
Nombre de lentilles *	1	Protection par mot de passe	✓
Distance de détection	76 m	Détecteur de mouvement (vidéo)	✓
Distance d'observation	29 m	Alarme anti-sabotage active	✓
Distance de reconnaissance	14 m	Filtrage des adresses IP	✓
Nombre maximum d'ouverture	1	Encryptage HTTPS	✓
Distance d'identification	7 m	Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente)	Objet abandonné, Détection de sons anormaux, Détection humaine, Intrusion, Détection de franchissement de voie, Détection de l'entrée d'une région, Détection de sortie de région, Changement d'environnement, Détection de véhicule
Focale Fixe	4 mm		
vision de nuit			
Vision nocturne *	✓		
Distance de vision nocturne	30 m		
Type de LED	IR/Blanc	Authentification Digest	✓
Nombre de DEL d'éclairage	2	Caractéristiques de gestion	
longueur d'onde infrarouge	850 nm	Navigateur Web	✓
Vidéo		Géré sur le Cloud *	✓
Résolution maximale *	2688 x 1520 pixels	Puissance	
Total des megapixels *	4 MP	Type de source d'alimentation *	CC, PoE
Formats de compression visuels	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Sortie CC en volts	12
Résolutions graphiques prises en charge	320 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 848 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Conditions environnementales	
Diffusion vidéo	✓	Température d'opération	-30 - 60 °C
Réduction du bruit	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Technologie de réduction de bruit	Répression du bruit digital 3d	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Contrôle de débit binaire	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Débit binaire	Main Stream: 256 Kbps - 6 Mbps; Sub-Stream: 64 Kbps - 1024 Kbps	Poids et dimensions	
Compensation de luminosité	✓	Diamètre	6,6 cm
Compensation de surbrillance (HLC)	✓	Longueur du produit	191 mm
		Poids	600 g
Sustainability			
		Certificats de conformité	BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), KC, VCCI
Contenu de l'emballage			
		nombre de caméras *	1
		Kit de montage	✓
		Manuel d'utilisation	✓



8885020625608



1210002608299



0810142822930



810142822930

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.