

TP-Link INSIGHT S355 Balle (forme) Caméra de sécurité IP Extérieure 2880 x 1620 pixels Mur



Marque : TP-Link

Code produit: INSIGHT S355(6MM)

Nom du produit : INSIGHT S355

- 5MP Super Haute Définition et 24h en Couleur
- Analyse des personnes et des véhicules §
- Classification des humains et des véhicules
- Détection intelligente
- Technologie d'amélioration vidéo intelligente
- Défense active et audio bidirectionnel
- Étanchéité IP67
- Technologie de compression H.265+

Caméra réseau Bullet extérieure couleur VIGI 5MP, 1/2.7", 1/3 to 1/10000 s, F1.6, 2880 x 1620, CBR, VBR, BLC/3D DNR/HLC/SmartIR, 120 dB, 12V DC $\pm$ 5%, Max. 9.7 W, 5.5 mm Coaxial Power Plug, PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 10.7 W, IP67, 184 x 74 x 74 mm, 0.525 kg, Blanc

représentation / réalisation		Audio	
Type *	Caméra de sécurité IP	Formats audio pris en charge	G.711 A-law
Installation prise en charge *	Extérieure	Fréquence d'échantillonnage	8 kHz
Technologie de connectivité *	Avec fil	Microphone intégré	✓
Distance de fonctionnement maximum	120 m	Nombre de microphones	1
Large dynamique éventail (WRD)	✓	Plage de débit binaire	0 - 64 Kbit/s
mode Jour/Nuit	✓	Réseau	
Filtre de coupure infrarouge	✓	Ethernet/LAN *	✓
Visualisation à distance	✓	Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Gamme dynamique	120 dB	Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Design		Wifi *	✗
Format *	Balle (forme)	Bluetooth *	✗
Type de montage *	Mur	Emplacement de carte SIM	✓
Couleur du produit *	Blanc	Type de carte SIM	MicroSIM
Matériau du boîtier/corps	Métal	Vue en direct	✓
Fonctions de protection	Imperméable	Support de stockage	
Code (IP) Internationale Protection	IP67	Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Résiste aux intempéries	✓	Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Caméra		Connectivité	
Illumination minimum	0 lux	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Angle de vue de l'objectif, horizontal	52.7°	Entrée DC	✓
Angle de vue de l'objectif, vertical	31.3°	Sécurité	
Angle de vue de l'objectif, diagonal	67.2°	Sirène intégrée	✓
Angle d'inclinaison	0 - 90°	Protection par mot de passe	✓
Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1/3 to 1/10000	Détecteur de mouvement (vidéo)	✓
Détecteur d'image		Filtrage des adresses IP	✓
Taille du capteur optique	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Encryptage HTTPS	✓
Scan progressif	✓	Distance de détection	120 m
Type de capteur *	CMOS	Type de notification d'alerte	Notification push
Système d'objectif		Détecteur de mouvement	✓
Distance de détection	120 m	Miroir	✓
Distance d'observation	50 m		
Distance de reconnaissance	24 m		
Mise au point fixe	✓		

Système d'objectif		Sécurité	
Nombre maximum d'ouverture	1,6	Classification des cibles véhicules et humaines	✓
Distance d'identification	12 m	Authentification Digest	✓
Focale Fixe	6 mm		
vision de nuit		Caractéristiques de gestion	
Vision nocturne *	✓	Gestion basée sur le web	✓
Type de LED	IR/Blanc	Navigateur Web	✓
Vidéo		Géré sur le Cloud *	✓
Résolution maximale *	2880 x 1620 pixels	Bouton de réinitialisation	✓
Total des megapixels *	5 MP	Puissance	
Formats de compression visuels	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Type de source d'alimentation *	CC, PoE
Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Consommation (max)	9,7 W
Enregistrement vidéo	✓	Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE))	10,7 W
Ajustement de la qualité d'image	Luminosité, Contraste, Miroir, Saturation, Netteté	Sortie CC en volts	12
Contrôle de débit binaire	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Conditions environnementales	
Débit binaire	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Température d'opération	-30 - 60 °C
Compensation de luminosité	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Compensation de surbrillance (HLC)	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Plage dynamique large numérique (DWDR)	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Audio		Poids et dimensions	
Haut-parleurs intégrés	✓	Largeur	74 mm
Système audio	2-voies	Hauteur	74 mm
Canaux d'entrée audio	1.0 canaux	Longueur du produit	184 mm
Canaux de sortie audio	1.0 canaux	Poids	525 g
		Contenu de l'emballage	
		nombre de caméras *	1
		Kit de montage	✓
		Vis incluses	✓
		Modèle de perçage inclus	✓
		Manuel d'utilisation	✓



8885020628142

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.