

## TP-Link InSight S285 Dôme Caméra de sécurité IP Extérieure 3840 x 2160 pixels Plafond

**Marque :** TP-Link

**Code produit:** INSIGHT S285(2.8MM)

**Nom du produit :** InSight S285

TP-Link InSight S285. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de montage: Plafond, Couleur du produit: Blanc, Format: Dôme. Lens viewing angle, horizontal: 110°, Lens viewing angle, vertical: 58.1°, Lens viewing angle, diagonal: 133.5°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distance de détection: 85 m, Distance d'observation: 35 m, Distance de reconnaissance: 17 m



| représentation / réalisation             |                          | Audio                               |                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type *                                   | Caméra de sécurité IP    | Canaux d'entrée audio               | 1.0 canaux                                                                                               |
| Installation prise en charge *           | Extérieure               | Canaux de sortie audio              | 1.0 canaux                                                                                               |
| Technologie de connectivité *            | Avec fil                 | Formats audio pris en charge        | G.711 A-law                                                                                              |
| Distance de fonctionnement maximum       | 85 m                     | Fréquence d'échantillonnage         | 8 kHz                                                                                                    |
| Large dynamique éventail (WRD)           | ✓                        | Microphone intégré                  | ✓                                                                                                        |
| mode Jour/Nuit                           | ✓                        | Nombre de microphones               | 1                                                                                                        |
| Filtre de coupure infrarouge             | ✓                        | Plage de débit binaire              | 0 - 64 Kbit/s                                                                                            |
| Visualisation à distance                 | ✓                        | Réseau                              |                                                                                                          |
| Gamme dynamique                          | 120 dB                   | Ethernet/LAN *                      | ✓                                                                                                        |
| Design                                   |                          | Standards réseau                    | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                                               |
| Format *                                 | Dôme                     | Protocoles réseau pris en charge    | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
| Type de montage *                        | Plafond                  | Wifi *                              | ✗                                                                                                        |
| Couleur du produit *                     | Blanc                    | Bluetooth *                         | ✗                                                                                                        |
| Matériau du boîtier/corps                | Métal                    | Vue en direct                       | ✓                                                                                                        |
| Fonctions de protection                  | Imperméable              | Support de stockage                 |                                                                                                          |
| Code (IP) Internationale Protection      | IP67                     | Cartes mémoire compatibles          | MicroSD (TransFlash)                                                                                     |
| code IK                                  | IK10                     | Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go                                                                                                   |
| Résiste aux intempéries                  | ✓                        | Connectivité                        |                                                                                                          |
| Caméra                                   |                          | Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1                                                                                                        |
| Illumination minimum                     | 0 lux                    | Entrée DC                           | ✓                                                                                                        |
| Angle de vue de l'objectif, horizontal   | 110°                     | Sécurité                            |                                                                                                          |
| Angle de vue de l'objectif, vertical     | 58.1°                    | Sirène intégrée                     | ✓                                                                                                        |
| Angle de vue de l'objectif, diagonal     | 133.5°                   | Protection par mot de passe         | ✓                                                                                                        |
| Angle d'inclinaison                      | 0 - 75°                  | Détecteur de mouvement (vidéo)      | ✓                                                                                                        |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/3 to 1/10000           | Filtrage des adresses IP            | ✓                                                                                                        |
| Détecteur d'image                        |                          |                                     |                                                                                                          |
| Taille du capteur optique                | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |                                     |                                                                                                          |
| Scan progressif                          | ✓                        |                                     |                                                                                                          |

| Détecteur d'image                       |                                                                                                                                             | Sécurité                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur *                       | CMOS                                                                                                                                        | Encryptage HTTPS                                              | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Système d'objectif                      |                                                                                                                                             | Distance de détection                                         | 85 m                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Distance de détection                   | 85 m                                                                                                                                        | Type de notification d'alerte                                 | Notification push                                                                                                                                                                                                                                           |
| Distance d'observation                  | 35 m                                                                                                                                        | Fonctions du système IVS<br>(surveillance vidéo intelligente) | Détection de sons anormaux, Franchissement de ligne, Détection humaine, Intrusion, Détection de franchissement de voie, Moving object, Détection de l'entrée d'une région, Détection de sortie de région, Changement d'environnement, Détection de véhicule |
| Distance de reconnaissance              | 17 m                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mise au point fixe                      | ✓                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre maximum d'ouverture              | 1,6                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Distance d'identification               | 8 m                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Focale Fixe                             | 2,8 mm                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| vision de nuit                          |                                                                                                                                             | Détecteur de mouvement                                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vision nocturne *                       | ✓                                                                                                                                           | Miroir                                                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type de LED                             | IR/Blanc                                                                                                                                    | Classification des cibles véhicules et humaines               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vidéo                                   |                                                                                                                                             | Authentification Digest                                       | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Résolution maximale *                   | 3840 x 2160 pixels                                                                                                                          | Caractéristiques de gestion                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Total des megapixels *                  | 8 MP                                                                                                                                        | Gestion basée sur le web                                      | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formats de compression visuels          | H.264, H.264+, H.265, H.265+<br>1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 3840 x 2160 | Navigateur Web                                                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Résolutions graphiques prises en charge |                                                                                                                                             | Géré sur le Cloud *                                           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Enregistrement vidéo                    | ✓                                                                                                                                           | Bouton de réinitialisation                                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ajustement de la qualité d'image        | Luminosité, Contraste, Miroir, Saturation, Netteté                                                                                          | Puissance                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contrôle de débit binaire               | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)                                                                                             | Type de source d'alimentation *                               | CC, PoE                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Débit binaire                           | Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps                                                                            | Consommation (max)                                            | 11 W                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Compensation de luminosité              | ✓                                                                                                                                           | Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE))            | 12,3 W                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Compensation de surbrillance (HLC)      | ✓                                                                                                                                           | Sortie CC en volts                                            | 12                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Plage dynamique large numérique (DWDR)  | ✓                                                                                                                                           | Conditions environnementales                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Audio                                   |                                                                                                                                             | Température d'opération                                       | -30 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Haut-parleurs intégrés                  | ✓                                                                                                                                           | Température hors fonctionnement                               | -40 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Système audio                           | 2-voies                                                                                                                                     | Humidité relative de fonctionnement (H-H)                     | 0 - 95%                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         |                                                                                                                                             | Taux d'humidité relative (stockage)                           | 0 - 95%                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         |                                                                                                                                             | Poids et dimensions                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         |                                                                                                                                             | Largeur                                                       | 122 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         |                                                                                                                                             | Profondeur                                                    | 122 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         |                                                                                                                                             | Hauteur                                                       | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                                                                                                                                             | Poids                                                         | 620 g                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                                                                                                                                             | Contenu de l'emballage                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         |                                                                                                                                             | nombre de caméras *                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         |                                                                                                                                             | Manuel d'utilisation                                          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |



8885020624595



0810142822565



810142822565



1210002608770

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.