

TP-Link InSight S285 Dôme Caméra de sécurité IP Extérieure 3840 x 2160 pixels Plafond

Marque : TP-Link

Code produit: INSIGHT S285(4MM)

Nom du produit : InSight S285

TP-Link InSight S285. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de montage: Plafond, Couleur du produit: Blanc, Format: Dôme. Lens viewing angle, horizontal: 88°, Lens viewing angle, vertical: 46°, Lens viewing angle, diagonal: 105.4°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distance de détection: 107 m, Distance d'observation: 44 m, Distance de reconnaissance: 21 m



représentation / réalisation		Audio	
Type *	Caméra de sécurité IP	Canaux d'entrée audio	1.0 canaux
Installation prise en charge *	Extérieure	Canaux de sortie audio	1.0 canaux
Technologie de connectivité *	Avec fil	Formats audio pris en charge	G.711 A-law
Distance de fonctionnement maximum	107 m	Fréquence d'échantillonnage	8 kHz
Large dynamique éventail (WRD)	✓	Microphone intégré	✓
mode Jour/Nuit	✓	Nombre de microphones	1
Filtre de coupure infrarouge	✓	Plage de débit binaire	0 - 64 Kbit/s
Visualisation à distance	✓	Réseau	
Gamme dynamique	120 dB	Ethernet/LAN *	✓
Design		Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Format *	Dôme	Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Type de montage *	Plafond	Wifi *	✗
Couleur du produit *	Blanc	Bluetooth *	✗
Matériau du boîtier/corps	Métal	Vue en direct	✓
Fonctions de protection	Imperméable	Support de stockage	
Code (IP) Internationale Protection	IP67	Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
code IK	IK10	Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Résiste aux intempéries	✓	Connectivité	
Caméra		Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Illumination minimum	0 lux	Entrée DC	✓
Angle de vue de l'objectif, horizontal	88°	Sécurité	
Angle de vue de l'objectif, vertical	46°	Sirène intégrée	✓
Angle de vue de l'objectif, diagonal	105.4°	Protection par mot de passe	✓
Angle d'inclinaison	0 - 75°	Détecteur de mouvement (vidéo)	✓
Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1/3 to 1/10000	Filtrage des adresses IP	✓
Détecteur d'image			
Taille du capteur optique	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Scan progressif	✓		

Détecteur d'image		Sécurité	
Type de capteur *	CMOS	Encryptage HTTPS	✓
Système d'objectif		Distance de détection	107 m
Distance de détection	107 m	Type de notification d'alerte	Notification push
Distance d'observation	44 m	Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente)	Détection de sons anormaux, Franchissement de ligne, Détection humaine, Intrusion, Détection de franchissement de voie, Moving object, Détection de l'entrée d'une région, Détection de sortie de région, Changement d'environnement, Détection de véhicule
Distance de reconnaissance	21 m		
Mise au point fixe	✓		
Nombre maximum d'ouverture	1,6		
Distance d'identification	11 m		
Focale Fixe	4 mm		
vision de nuit		Détecteur de mouvement	✓
Vision nocturne *	✓	Miroir	✓
Type de LED	IR/Blanc	Classification des cibles véhicules et humaines	✓
Vidéo		Authentification Digest	✓
Résolution maximale *	3840 x 2160 pixels	Caractéristiques de gestion	
Total des megapixels *	8 MP	Gestion basée sur le web	✓
Formats de compression visuels	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 3840 x 2160	Navigateur Web	✓
Résolutions graphiques prises en charge		Géré sur le Cloud *	✓
Enregistrement vidéo	✓	Bouton de réinitialisation	✓
Ajustement de la qualité d'image	Luminosité, Contraste, Miroir, Saturation, Netteté	Puissance	
Contrôle de débit binaire	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Type de source d'alimentation *	CC, PoE
Débit binaire	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Consommation (max)	11 W
Compensation de luminosité	✓	Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE))	12,3 W
Compensation de surbrillance (HLC)	✓	Sortie CC en volts	12
Plage dynamique large numérique (DWDR)	✓	Conditions environnementales	
Audio		Température d'opération	-30 - 60 °C
Haut-parleurs intégrés	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Système audio	2-voies	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
		Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
		Poids et dimensions	
		Largeur	122 mm
		Profondeur	122 mm
		Hauteur	89 mm
		Poids	620 g
		Contenu de l'emballage	
		nombre de caméras *	1
		Manuel d'utilisation	✓



8885020624618



0810142822572



810142822572

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.