

## TP-Link TL-ER7206 Routeur connecté Gigabit Ethernet Noir

**Marque :** TP-Link

**Code produit:** TL-ER7206

**Nom du produit :** TL-ER7206

TP-Link TL-ER7206. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Protocoles réseau pris en charge: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Algorithme de sécurité soutenu: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSEC, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, Pare-feu de sécurité: SPI, Support de VPN: IPSec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN. Câbles inclus: Secteur. Mémoire flash: 132 Mo, Mémoire interne: 512 Mo, Type de mémoire interne: DRAM



| Connexion WAN                                             |                                                    | Contenu de l'emballage                            |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet WAN *                                            | ✓                                                  | Câbles inclus                                     | Secteur                                                                                                          |
| DSL WAN *                                                 | ✗                                                  | Guide d'installation rapide                       | ✓                                                                                                                |
| Emplacement de carte SIM *                                | ✗                                                  | <b>Caractéristiques</b>                           |                                                                                                                  |
| Compatibilité modem USB 3G/4G *                           | ✗                                                  | Mémoire flash                                     | 132 Mo                                                                                                           |
| WAN SFP *                                                 | ✓                                                  | Mémoire interne                                   | 512 Mo                                                                                                           |
| Réseau                                                    |                                                    | Type de mémoire interne                           | DRAM                                                                                                             |
| Standards réseau *                                        | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Type d'interface Ethernet *                               | Gigabit Ethernet                                   | Prise en charge du système d'exploitation Mac     | ✓                                                                                                                |
| Technologie de câblage                                    | 10/100/1000Base-T(X)                               | Prise en charge du système d'exploitation Linux   | ✓                                                                                                                |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données              | 10,100,1000 Mbit/s                                 | Certification                                     | CE, FCC, RoHS                                                                                                    |
| Route statique                                            | ✓                                                  | Design                                            |                                                                                                                  |
| Support VLAN                                              | ✓                                                  | Couleur du produit *                              | Noir                                                                                                             |
| Acheminement sur politique                                | ✓                                                  | Voyants                                           | Activité, Liaison, Énergie, Système, WAN                                                                         |
| Caractéristiques de gestion                               |                                                    | Puissance                                         |                                                                                                                  |
| Gestion basée sur le web *                                | ✓                                                  | Type de source d'alimentation                     | Secteur                                                                                                          |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | ✓                                                  | Tension d'entrée AC                               | 100 - 240 V                                                                                                      |
| Bouton de réinitialisation                                | ✓                                                  | Fréquence d'entrée AC                             | 50 - 60 Hz                                                                                                       |
| Connectivité                                              |                                                    | Conditions environnementales                      |                                                                                                                  |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *                     | 4                                                  | Température d'opération                           | 0 - 40 °C                                                                                                        |
| Protocoles                                                |                                                    | Température hors fonctionnement                   | -40 - 70 °C                                                                                                      |
| Support DMZ                                               | ✓                                                  | Humidité relative de fonctionnement (H-H)         | 10 - 90%                                                                                                         |
| Serveur DHCP *                                            | ✓                                                  | Taux d'humidité relative (stockage)               | 5 - 90%                                                                                                          |

| Protocoles                         |                                                                                           | Poids et dimensions          |          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| Protocoles réseau pris en charge   | TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP                        | Largeur                      | 226 mm   |
| Sécurité                           |                                                                                           | Profondeur                   | 131 mm   |
|                                    |                                                                                           | Hauteur                      | 35 mm    |
|                                    |                                                                                           | Informations sur l'emballage |          |
| Algorithme de sécurité soutenu *   | 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSEC, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3 | Largeur du colis             | 226 mm   |
| Pare-feu                           | ✓                                                                                         | Profondeur du colis          | 288 mm   |
| Pare-feu de sécurité               | SPI                                                                                       | Hauteur du colis             | 72 mm    |
| Filtrage URL                       | ✓                                                                                         | Poids du paquet              | 1,32 kg  |
| Prévention contre les attaques ARP | ✓                                                                                         | Données logistiques          |          |
| Liste de contrôle d'accès (ACL)    | ✓                                                                                         | Code du système harmonisé    | 85176990 |
| Journal des événements du système  | ✓                                                                                         |                              |          |
| Support de VPN                     | IPSec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN                                                    |                              |          |



0840030701474



840030701474



6935364072391

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.