

TP-Link Omada SX3032F commutateur réseau Géré L2+ Noir

Marque : TP-Link

Famille de produit: Omada

Code produit: SX3032F

Nom du produit : SX3032F



TP-Link Omada SX3032F. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2+. Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 1, Nombre de modules SFP+ installés: 32, Port de console: RJ-45/Micro-USB. Répertoire MAC: 32000 entrées, Capacité de commutation: 640 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x. Grille de montage

Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Support SSH/SSL	✓
Banc de commutateurs	L2+	Protection en boucle	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Liaison de port IP-MAC	✓
Géré sur le Cloud	✓	Authentification	Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port
Inspection ARP	✓	Protection par mot de passe	✓
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	✓	Type d'authentification	AAA, TACACS+
Support MIB	• MIB II (RFC1213) • Interface MIB (RFC2233) • Ethernet Interface MIB (RFC1643) • Bridge MIB (RFC1493) • P/Q-Bridge MIB (RFC2674) • RMON MIB (RFC2819) • RMON2 MIB (RFC2021) • Radius Accounting Client MIB (RFC2620) • Radius Authentication Client MIB (RFC2618) • Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925) • Support TP-Link private MIB	Algorithmes de planification de file d'attente	Priority queuing (PQ), ES, Weighted Round Robin (WRR)
		Caractéristiques de multidiffusion	
		Support à la multidifusion	✓
		Nombre de groupes multicast filtrés	4000
		Espionnage MLD (Multicast listener discovery)	Yes
		Protocoles	
Connectivité		Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP)	✓
		Fonctions IPv4 et IPv6	Dual stack IPv4/IPv6, ICMPv6, IPv6 TFTP
		IP Source Guard (IPSG)	✓
		Design	
Réseau		Grille de montage *	✓
		Couleur du produit	Noir
		Ventilateurs redondants soutenir	✓
		Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
		Puissance	
		Source d'alimentation *	Secteur
		Bloc d'alimentation inclus *	✓
		Tension d'entrée AC	100 - 240 V
		Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
		Consommation (max)	49,4 W
		Conditions environnementales	
		Température d'opération	-5 - 45 °C
		Température hors fonctionnement	40 - 70 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Transmission des données		Poids et dimensions	
Capacité de commutation *	640 Gbit/s	Largeur	440 mm
		Profondeur	330 mm

Transmission des données		Poids et dimensions	
Taux de transfert	240 Mpps	Hauteur	44 mm
Répertoire MAC *	32000 entrées	Contenu de l'emballage	
Nombre de files	8	Câbles inclus	Énergie
Route statique	✓	Guide de démarrage rapide	✓
Nombre de routes statiques	128	Certificat	
Nombre d'interface IP	128	Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓		
Trames géantes	9		
Mémoire cache de paquet	24 Mo		
Sécurité			
Fonctions DHCP	DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 snooping		
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓		
Filtrage IGMP	✓		
Sécurité de port statique	✓		



4895252504477



4895252504484



0840030710551



840030710551

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.