



TP-Link JetStream TL-SG3452X commutateur réseau Géré L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir

Marque : TP-Link

Famille de produit: JetStream

Code produit: TL-SG3452X

Nom du produit : TL-SG3452X



TP-Link JetStream TL-SG3452X. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2+. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48, Port de console: RJ-45/Micro-USB. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 176 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad. Connecteur d'alimentation: Prise d'entrée AC. Grille de montage, Format: 1U



Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Protection en boucle	✓
Banc de commutateurs	L2+	Filtrage/protection BPDU	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Liaison de port IP-MAC	✓
Gestion basée sur le web	✓	Authentification	Auto VLAN, Guest VLAN, Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port
Géré sur le Cloud	✓	Protection par mot de passe	✓
Inspection ARP	✓	Type d'authentification	AAA, RADIUS, TACACS+
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	✓	Algorithmes de planification de file d'attente	ES, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
Journal des événements du système	✓	Caractéristiques de multidiffusion	
Support MIB	RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493, RFC2674, RFC2819, RFC2021, RFC2620, RFC2618,	Support à la multidiffusion	✓
Connectivité		Espionnage MLD (Multicast listener discovery)	✓
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	48	Protocoles	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Protocoles de gestion	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Quantités d'emplacements de module SFP+	4	Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP)	✓
Port de console	RJ-45/Micro-USB	Fonctions IPv4 et IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
Connecteur d'alimentation	Prise d'entrée AC	Design	
Réseau		Grille de montage *	✓
Standards réseau *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad	Format	1U
Soutien 10G *	✓	Couleur du produit	Noir
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Voyants	✓
Assistance contrôle des flux	✓	Nombre de ventilateurs	0 ventilateur(s)
Agrégation de lien	✓	Puissance	
		Source d'alimentation *	Secteur

Réseau		Puissance	
Contrôle Broadcast storm	✓	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Limitation du débit	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	✓	Consommation (max)	32,72 W
Routes IPv4	48	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Routes IPv6	48	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Support VLAN	✓	Conditions environnementales	
Fonctions LAN virtuelles	Private VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN	Température d'opération	0 - 45 °C
Nombre de VLANs	4000	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Transmission des données		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Capacité de commutation *	176 Gbit/s	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Taux de transfert	130,9 Mpps	Dissipation thermique	111,65 BTU/h
Répertoire MAC *	16000 entrées	Poids et dimensions	
Route statique	✓	Largeur	440 mm
Nombre de routes statiques	48	Profondeur	220 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Hauteur	44 mm
Trames géantes	9000	Contenu de l'emballage	
Mémoire cache de paquet	12 Mo	Câbles inclus	Secteur
Sécurité		Guide de démarrage rapide	✓
Fonctions DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server	Informations sur l'emballage	
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	Rails de rack	✓
Filtrage IGMP	✓	Largeur du colis	528 mm
Proxy IGMP	✓	Profondeur du colis	336 mm
Filtrage d'adresse MAC	✓	Hauteur du colis	100 mm
Sécurité de port statique	✓	Poids du paquet	4 kg
Support SSH/SSL	✓	Certificat	
		Certification	CE, FCC, RoHS
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85176990



0840030702501



840030702501



6935364006488

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.