

TP-Link SG5428XMPP commutateur réseau Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir



Marque : TP-Link

Code produit: SG5428XMPP

Nom du produit : SG5428XMPP

TP-Link SG5428XMPP. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Quantité de Ports USB 2.0: 1, Port de console: RJ-45. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 128 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage

Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Géré	Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Banc de commutateurs	L3	représentation / réalisation	
Qualité de service (QoS)	✓	Empilage physique (unités)	4
Gestion basée sur le web	✓	Intégré dans le processeur	✓
Géré sur le Cloud	✓	Fabricant de processeur	ARM
Inspection ARP	✓	Fréquence du processeur	1200 MHz
Connectivité		Type de mémoire	DRAM
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24	Mémoire interne	2000 Mo
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Mémoire flash	512 Mo
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	24	Micrologiciel évolutif	✓
Quantités d'emplacements de module SFP+	4	Telnet	✓
Quantité de ports USB de type C	1	Temps moyen entre pannes	292,83 h
Port de console	RJ-45	Puissance	
Quantité de Ports USB 2.0	1	Source d'alimentation *	AC/PoE
Réseau		Bloc d'alimentation inclus *	✓
Standards réseau *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Soutien 10G *	✓	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Consommation (max)	587,7 W
Agrégation de lien	✓	Protection contre les surtensions	✓
Contrôle Broadcast storm	✓	Protection contre les surtensions	6 kV
Support VLAN	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Fonctions LAN virtuelles	Voice VLAN, MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Nombre de VLANs	4000	Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	PoE+, PoE++ (4PPoE)
Transmission des données		Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	16
Capacité de commutation *	128 Gbit/s	Quantité de ports Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	8
Taux de transfert	95,23 Mpps	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	90 W
Répertoire MAC *	16000 entrées	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	500 W
Enregistrement-et-réémission	✓	Autres caractéristiques	
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Niveau de gestion	4
Trames géantes	9000	Bande passante	64 Gbit/s
Mémoire cache de paquet	12 Mo	Conditions environnementales	
Sécurité		Température d'opération	-5 - 45 °C
Fonctions DHCP	DHCP relay, DHCP server	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

Sécurité		Conditions environnementales	
Filtrage IGMP	✓	Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90%	
Algorithme de sécurité soutenu	SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Poids et dimensions	
Filtrage d'adresse MAC	✓	Largeur	440 mm
Sécurité de port statique	✓	Profondeur	330 mm
Support SSH/SSL	✓	Hauteur	44 mm
Liaison de port IP-MAC	✓	Contenu de l'emballage	
Protection par mot de passe	✓	Câbles inclus	Secteur
Caractéristiques de multidiffusion		Guide de démarrage rapide	✓
Support à la multidiffusion	✓	Kit de montage en rack	✓
Design		Certificat	
Grille de montage *	✓	Certificats de conformité	Federal Communications Commission (FCC), RoHS, CE
Empilable *	✓		
Couleur du produit	Noir		
Voyants	✓		



8885020626445



1210002610452



0810142823227



810142823227

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.