



TP-Link JetStream TL-SX3206HPP commutateur réseau Géré L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

Marque : TP-Link

Famille de produit: JetStream Code produit: TL-SX3206HPP

Nom du produit : TL-SX3206HPP

TP-Link JetStream TL-SX3206HPP. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2+. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 4, Port de console: RJ-45/Micro-USB. Répertoire MAC: 32000 entrées, Capacité de commutation: 120 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Connecteur d'alimentation: Prise d'entrée AC. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage



Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Authentification	Guest VLAN
Banc de commutateurs	L2+	Type d'authentification	AAA, RADIUS, TACACS+
Qualité de service (QoS)	✓	Caractéristiques de multidiffusion	
Gestion basée sur le web	✓	Support à la multidiffusion	✓
Géré sur le Cloud	✓	Espionnage MLD (Multicast listener discovery)	MLD v1/v2
Inspection ARP	✓	Protocoles	
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	✓	Protocoles de gestion	SNMP v1/v2c/v3
Journal des événements du système	✓	Design	
Support MIB	Yes	Grille de montage *	✓
Connectivité		Couleur du produit	Noir
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	4	Voyants	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Quantités d'emplacements de module SFP+	2	représentation / réalisation	
Port de console	RJ-45/Micro-USB	Configuration minimale du système	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ / Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® /Linux.
Connecteur d'alimentation	Prise d'entrée AC	Puissance	
Réseau		Source d'alimentation *	Secteur
Standards réseau *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Soutien 10G *	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Routage IP	✓	Consommation (max)	244,9 W
Routage des entrées	512	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓

Réseau		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Assistance contrôle des flux	✓	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	4
Agrégation de lien	✓	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	60 W
Contrôle Broadcast storm	✓	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	200 W
Limitation du débit	✓	Conditions environnementales	
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Température d'opération	0 - 50 °C
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Support VLAN	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Fonctions LAN virtuelles	Private VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Nombre de VLANs	4000	Dissipation thermique	835,67 BTU/h
Transmission des données		Poids et dimensions	
Capacité de commutation *	120 Gbit/s	Largeur	294 mm
Taux de transfert	89,28 Mpps	Profondeur	180 mm
Répertoire MAC *	32000 entrées	Hauteur	44 mm
Route statique	✓	Contenu de l'emballage	
Nombre de routes statiques	48	Câbles inclus	Secteur
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Guide de démarrage rapide	✓
Trames géantes	9000	Kit de montage en rack	✓
Sécurité		Informations sur l'emballage	
Fonctions DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client	Largeur du colis	400 mm
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	Profondeur du colis	250 mm
Filtrage IGMP	✓	Hauteur du colis	80 mm
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, SSL/TLS	Poids du paquet	2,62 kg
Support SSH/SSL	✓	Certificat	
Protection en boucle	✓	Certification	CE, FCC, RoHS
Filtrage/protection BPDU	✓	Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85176990



0840030702570



840030702570



6935364006624

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.