



TP-Link Omada SG3428XMPP commutateur réseau Géré L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir



Marque : TP-Link

Famille de produit: Omada

Code produit: SG3428XMPP

Nom du produit :
SG3428XMPP

TP-Link Omada SG3428XMPP. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2+. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Port de console: RJ-45/Micro-USB. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 128 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Connecteur d'alimentation: Prise d'entrée AC. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Sécurité de port statique	✓
Banc de commutateurs	L2+	Support SSH/SSL	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Filtrage/protection BPDU	✓
Gestion basée sur le web	✓	Liaison de port IP-MAC	✓
Géré sur le Cloud	✓	Authentification	Auto VLAN, Guest VLAN
Inspection ARP	✓	Caractéristiques de multidiffusion	
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	✓	Support à la multidiffusion	✓
Journal des événements du système	✓	Design	
Connectivité		Grille de montage *	✓
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24	Format	1U
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Couleur du produit	Noir
Quantités d'emplacements de module SFP+	4	Bouton de réinitialisation	✓
Port de console	RJ-45/Micro-USB	Voyants	✓
Connecteur d'alimentation	Prise d'entrée AC	Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Réseau		Puissance	
Standards réseau *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Source d'alimentation *	Secteur
Soutien 10G *	✓	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Assistance contrôle des flux	✓	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Agrégation de lien	✓	Consommation (max)	486,2 W
Contrôle Broadcast storm	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Limitation du débit	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	16
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	✓	Quantité de ports Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	8
Support VLAN	✓	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Transmission des données		Budget Total Power over Ethernet (PoE)	500 W
Capacité de commutation *	128 Gbit/s	Conditions environnementales	
Taux de transfert	95,23 Mpps	Température d'opération	0 - 40 °C
Répertoire MAC *	16000 entrées	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Enregistrement-et-réémission	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Trames géantes	9000	Dissipation thermique	1658,78 BTU/h

Transmission des données		Poids et dimensions	
Mémoire cache de paquet	12 Mo	Largeur	440 mm
Sécurité		Profondeur	330 mm
Fonctions DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server	Hauteur	44 mm
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	Contenu de l'emballage	
Filtrage IGMP	✓	Câbles inclus	Secteur
Filtrage d'adresse MAC	✓	Guide de démarrage rapide	✓
		Certificat	
		Certification	CE, FCC, RoHS



8885020620856



8885020620863



0810142820400



810142820400

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.