



TP-Link JetStream TL-SG2218P commutateur réseau Géré L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir



Marque : TP-Link

Famille de produit: JetStream

Code produit: TL-SG2218P

Nom du produit : TL-SG2218P

TP-Link JetStream TL-SG2218P. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L2+. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 26,78 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Sécurité de port statique	✓
Banc de commutateurs	L2/L2+	Support SSH/SSL	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Protection en boucle	✓
Gestion basée sur le web	✓	Filtrage/protection BPDU	✓
Géré sur le Cloud	✓	Authentification	Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port
Inspection ARP	✓		
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	✓		
Journal des événements du système	✓		
Support MIB	MIB II (RFC1213), Bridge MIB (RFC1493), P/Q-Bridge MIB (RFC2674), Radius Accounting Client MIB (RFC2620), Radius Authentication Client MIB (RFC2618), Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925), Support TP-Link private MIBs, RMON MIB(RFC1757, rmon 1,2,3,9)		
Connectivité		Caractéristiques de multidiffusion	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	16	Support à la multidiffusion	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fonctions de multidiffusion	Transfert multicast
Quantité d'emplacements de modules SFP	2		
Réseau		Design	
Standards réseau *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Grille de montage *	✓
Soutien 10G *	✗	Format	1U
Routage IP	✓	Couleur du produit	Noir
Acheminement sur politique	✓	Voyants	✓
Assistance contrôle des flux	✓		
Agrégation de lien	✓		
Contrôle Broadcast storm	✓		
Limitation du débit	✓		
Auto MDI/MDI-X	✓		
Protocles Spanning Tree (STP)	✓		
		Puissance	
		Source d'alimentation *	DC/PoE
		Bloc d'alimentation inclus *	✓
		Tension d'entrée AC	100 - 240 V
		Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
		Consommation (max)	181,4 W
		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
		Budget Total Power over Ethernet (PoE)	150 W
		Conditions environnementales	
		Température d'opération	0 - 50 °C
		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
		Dissipation thermique	619,06 BTU/h
		Poids et dimensions	
		Largeur	440 mm
		Profondeur	180 mm
		Hauteur	44 mm

Réseau		Contenu de l'emballage	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Négociation automatique	✓	Guide d'utilisation	✓
Support VLAN	✓	Informations sur l'emballage	
Transmission des données		Type d'emballage	Boîte
Capacité de commutation *	26,78 Gbit/s	Largeur du colis	250 mm
Taux de transfert	26,78 Mpps	Profondeur du colis	528 mm
Répertoire MAC *	8000 entrées	Hauteur du colis	80 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Poids du paquet	2,76 kg
Trames géantes	9	Certificat	
Mémoire cache de paquet	4,1 Mo	Certification	CE, FCC, RoHS
Sécurité			
Fonctions DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping		
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓		
Filtrage d'adresse MAC	✓		



4897098689516



0840030709500



840030709500

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.