

TP-Link Omada ES220GMP commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir



Marque : TP-Link

Famille de produit: Omada

Code produit: ES220GMP

Nom du produit : ES220GMP

TP-Link Omada ES220GMP. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 18. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 40 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE.... Connecteur d'alimentation: Prise d'entrée AC. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage

Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Géré	Couleur du produit	Noir
Banc de commutateurs	L2	Voyants	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Gestion basée sur le web	✓	représentation / réalisation	
Géré sur le Cloud	✓	Mémoire flash	64 Mo
Configuration statique unifiée	✓	Niveau sonore	41,5 dB
Connectivité		Micrologiciel évolutif	✓
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	18	Temps moyen entre pannes	310550,7 h
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Puissance	
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	18	Source d'alimentation *	Secteur
Quantité d'emplacements de modules SFP	2	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Connecteur d'alimentation	Prise d'entrée AC	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Réseau		Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Consommation (max)	289,7 W
Soutien 10G *	✗	Protection contre les surtensions	✓
Dimensionnement sans aucune intervention (ZTP, Zero touch provisioning)	✓	Protection contre les surtensions	6 kV
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Assistance contrôle des flux	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Agrégation de lien	✓	Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	PoE+
Auto MDI/MDI-X	✓	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	16
Négociation automatique	✓	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Arrêt rapide	✓	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	250 W
Support VLAN	✓	Conditions environnementales	
Fonctions LAN virtuelles	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN	Température d'opération	-5 - 50 °C
Nombre de VLANs	32	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Transmission des données		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Capacité de commutation *	40 Gbit/s	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Taux de transfert	29,76 Mpps	Dissipation thermique	984,88 BTU/h
Répertoire MAC *	8000 entrées	Poids et dimensions	
Enregistrement-et-réémission	✓	Largeur	440 mm
		Profondeur	180 mm
		Hauteur	44 mm
		Contenu de l'emballage	
		Câbles inclus	Secteur

Transmission des données		Contenu de l'emballage	
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Guide d'utilisation	✓
Trames géantes	15000	Kit de montage en rack	✓
Mémoire cache de paquet	4 Mo	Informations sur l'emballage	
Sécurité		Type d'emballage	Boîte
Fonctions DHCP	DHCP client	Certificat	
Filtrage IGMP	✓	Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Protection en boucle	✓		
Algorithmes de planification de file d'attente	Weighted Round Robin (WRR)		
Design			
Grille de montage *	✓		
Empilable *	✗		



8885020625943



0810142823050



810142823050



1210002607858

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.