



## TP-Link TL-SG108 commutateur réseau Non-géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Marque : TP-Link

Code produit: TL-SG108

Nom du produit : TL-SG108



TP-Link TL-SG108. Type de commutateur: Non-géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Full duplex. Répertoire MAC: 4096 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montage mural



| Caractéristiques de gestion                               |                                                                 | Protocoles                                                        |             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Type de commutateur *                                     | Non-géré                                                        | Protocole d'enregistrement GARP                                   | ✓           |
| Banc de commutateurs                                      | L2                                                              | VLAN (GVRP)                                                       |             |
| Qualité de service (QoS)                                  | ✓                                                               | Design                                                            |             |
| Connectivité                                              |                                                                 | Grille de montage *                                               | ✗           |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base * | 8                                                               | Couleur du produit                                                | Noir        |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *      | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                  | Voyants                                                           | ✓           |
| Réseau                                                    |                                                                 | Montage mural                                                     | ✓           |
|                                                           |                                                                 | Puissance                                                         |             |
| Standards réseau *                                        | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Bloc d'alimentation inclus *                                      | ✓           |
| Soutien 10G *                                             | ✗                                                               | Tension d'entrée AC                                               | 220 V       |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre                    | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T                                | Fréquence d'entrée AC                                             | 50 Hz       |
| Types de câbles soutenus                                  | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e                                         | Courant d'entrée                                                  | 0.6 A       |
| Full duplex                                               | ✓                                                               | Consommation (max)                                                | 3,3 W       |
| Assistance contrôle des flux                              | ✓                                                               | PoE (alimentation via le port Ethernet)                           |             |
| Auto MDI/MDI-X                                            | ✓                                                               | Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) * | ✗           |
| Négociation automatique                                   | ✓                                                               | Conditions environnementales                                      |             |
| Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge    | ✓                                                               | Température d'opération                                           | 0 - 40 °C   |
| Mise à jour automatique de l'adresse MAC                  | ✓                                                               | Température hors fonctionnement                                   | -40 - 70 °C |
| Transmission des données                                  |                                                                 | Humidité relative de fonctionnement (H-H)                         | 10 - 90%    |
| Capacité de commutation *                                 | 16 Gbit/s                                                       | Taux d'humidité relative (stockage)                               | 5 - 90%     |
| Taux de transfert                                         | 11,9 Mpps                                                       | Poids et dimensions                                               |             |
| Répertoire MAC *                                          | 4096 entrées                                                    | Largeur                                                           | 158 mm      |
| Enregistrement-et-réémission                              | ✓                                                               | Profondeur                                                        | 101 mm      |
|                                                           |                                                                 | Hauteur                                                           | 25 mm       |

| Transmission des données                        |        | Contenu de l'emballage       |               |
|-------------------------------------------------|--------|------------------------------|---------------|
| Support de trames étendues (Jumbo Frames)       | ✓      | Câbles inclus                | Secteur       |
| Trames géantes                                  | 16000  | Guide de démarrage rapide    | ✓             |
| Mémoire cache de paquet                         | 1,5 Mo | Guide d'utilisation          | ✓             |
| Sécurité                                        |        | Manuel d'utilisation         | ✓             |
| Entrées IPv6 de Liste de contrôle d'accès (ACL) | 11     | Informations sur l'emballage |               |
| Filtrage IGMP                                   | ✓      | Type d'emballage             | Boîte         |
| Caractéristiques de multidiffusion              |        | Certificat                   |               |
| Support à la multidifusion                      | ✓      | Certification                | CE, FCC ,RoHS |
|                                                 |        | Données logistiques          |               |
|                                                 |        | Code du système harmonisé    | 85176990      |



8592978086725



0013201072820



013201072820



1210002616904



1210002616911



0840460604079



840460604079

### Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.