



TP-Link Omada Pro S6500-24M4Y commutateur réseau Géré L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Gris

Marque : TP-Link

Famille de produit: Omada
Pro

Code produit: S6500-24M4Y



Nom du produit :
S6500-24M4Y

TP-Link Omada Pro S6500-24M4Y. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Quantité de Ports USB 2.0: 2, Port de console: RJ-45/USB Type-C. Répertoire MAC: 32000 entrées, Capacité de commutation: 320 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah. Grille de montage, Format: 1U



Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓
Banc de commutateurs	L3	Filtrage IGMP	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Filtrage d'adresse MAC	✓
Gestion basée sur le web	✓	Sécurité de port statique	✓
Géré sur le Cloud	✓	Support SSH/SSL	✓
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	✓	Protection en boucle	✓
Journal des événements du système	✓	Protection par mot de passe	✓
Connectivité		Type d'authentification	AAA, RADIUS, TACACS+
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24	Caractéristiques de multidiffusion	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Support à la multidiffusion	✓
Port de console	RJ-45/USB Type-C	Design	
Quantité de ports SFP28	4	Grille de montage *	✓
Quantité de Ports USB 2.0	2	Empilable *	✓
Réseau		Format	1U
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah	Couleur du produit	Gris
Soutien 10G *	✓	Nombre de ventilateurs	4 ventilateur(s)
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Puissance	
Assistance contrôle des flux	✓	Source d'alimentation *	Secteur
Agrégation de lien	✓	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Contrôle Broadcast storm	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Limitation du débit	✓	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Consommation (max)	72,5 W
Détection de liaison active	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗

Réseau		Conditions environnementales	
Fonctions LAN virtuelles	MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN	Température d'opération	-5 - 40 °C
Transmission des données		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
		Dissipation thermique	247,2 BTU/h
		Poids et dimensions	
Capacité de commutation *	320 Gbit/s	Largeur	440 mm
Taux de transfert	238,1 Mpps	Profondeur	420 mm
Répertoire MAC *	32000 entrées	Hauteur	44 mm
Nombre de files	8	Contenu de l'emballage	
Route statique	✓		
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Câbles inclus	Secteur
Trames géantes	9000	Guide de démarrage rapide	✓
Mémoire cache de paquet	3 Mo		
Sécurité			
Fonctions DHCP	DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 relay		



4895252505474



0840030711282



840030711282

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.