



TP-Link S6500-48GP6XF commutateur réseau Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Gris

Marque : TP-Link

Code produit: S6500-48GP6XF

Nom du produit : S6500-48GP6XF



TP-Link S6500-48GP6XF. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48, Port de console: RJ-45/USB Type-C. Répertoire MAC: 32000 entrées, Capacité de commutation: 216 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3az. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U



Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Filtrage IGMP	✓
Banc de commutateurs	L3	Sécurité de port statique	✓
Gestion basée sur le web	✓	Support SSH/SSL	✓
Géré sur le Cloud	✓	Protection en boucle	✓
Inspection ARP	✓	Type d'authentification	AAA, RADIUS, TACACS+
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	✓	Caractéristiques de multidiffusion	
Connectivité		Support à la multidiffusion	✓
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	48	Design	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Grille de montage *	✓
Quantités d'emplacements de module SFP+	6	Format	1U
Port de console	RJ-45/USB Type-C	Couleur du produit	Gris
Réseau		Nombre de ventilateurs	4 ventilateur(s)
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3az	Puissance	
Soutien 10G *	✓	Source d'alimentation *	Secteur
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Assistance contrôle des flux	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Agrégation de lien	✓	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Contrôle Broadcast storm	✓	Consommation (max)	635,7 W
Limitation du débit	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Fonctions LAN virtuelles	IP subnet-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN	Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	48
		Budget Total Power over Ethernet (PoE)	1440 W

Réseau		Conditions environnementales	
Nombre de VLANs	4000	Température d'opération	-5 - 40 °C
Transmission des données		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Capacité de commutation *	216 Gbit/s	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux de transfert	160,7 Mpps	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Répertoire MAC *	32000 entrées	Dissipation thermique	6027,86 BTU/h
Nombre de files	8	Poids et dimensions	
Route statique	✓	Largeur	440 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Profondeur	420 mm
Trames géantes	9000	Hauteur	44 mm
Mémoire cache de paquet	3 Mo	Contenu de l'emballage	
Sécurité		Câbles inclus	Secteur
Fonctions DHCP	DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 relay	Guide de démarrage rapide	✓
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	Kit de montage en rack	✓



4895252505498



0840030711299



840030711299

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.