



TP-Link Omada Pro S6500-48G6XF commutateur réseau Géré L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris

Marque : TP-Link

Famille de produit: Omada Pro

Code produit: S6500-48G6XF



Nom du produit : S6500-48G6XF

TP-Link Omada Pro S6500-48G6XF. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L2+. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48, Quantité de Ports USB 2.0: 2, Port de console: RJ-45/USB Type-C. Répertoire MAC: 32000 entrées, Capacité de commutation: 216 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah. Grille de montage, Format: 1U



Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓
Banc de commutateurs	L2/L2+	Filtrage IGMP	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Sécurité de port statique	✓
Gestion basée sur le web	✓	Support SSH/SSL	✓
Géré sur le Cloud	✓	Protection en boucle	✓
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	✓	Protection par mot de passe	✓
Journal des événements du système	✓	Type d'authentification	AAA, RADIUS, TACACS+
Connectivité		Caractéristiques de multidiffusion	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	48	Support à la multidiffusion	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Design	
Quantités d'emplacements de module SFP+	6	Grille de montage *	✓
Port de console	RJ-45/USB Type-C	Format	1U
Quantité de Ports USB 2.0	2	Couleur du produit	Gris
Réseau		Nombre de ventilateurs	4 ventilateur(s)
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah	représentation / réalisation	
Soutien 10G *	✓	Mémoire interne	512 Mo
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Mémoire flash	32 Mo
Assistance contrôle des flux	✓	Puissance	
Agrégation de lien	✓	Source d'alimentation *	Secteur
Contrôle Broadcast storm	✓	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Limitation du débit	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Détection de liaison active	✓	Consommation (max)	39,8 W
		PoE (alimentation via le port Ethernet)	

Réseau		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Fonctions LAN virtuelles	MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Transmission des données		Conditions environnementales	
Capacité de commutation *	216 Gbit/s	Température d'opération	-5 - 40 °C
Taux de transfert	160,7 Mpps	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Répertoire MAC *	32000 entrées	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Nombre de files	8	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Route statique	✓	Dissipation thermique	135,81 BTU/h
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Poids et dimensions	
Trames géantes	9000	Largeur	440 mm
Mémoire cache de paquet	3 Mo	Profondeur	380 mm
		Hauteur	44 mm
Sécurité		Contenu de l'emballage	
Fonctions DHCP	DHCP relay, DHCP server	Câbles inclus	Secteur
		Guide de démarrage rapide	✓



4895252505535



0840030711312



840030711312

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.