KYOCERA ECOSYS M8124cidn Laser A3 9600 x 600 DPI 24 ppm

Marque : KYOCERA **Famille de produit:** ECOSYS **Code produit:** 1102P42US0

Nom du produit : M8124cidn

KYOCERA ECOSYS M8124cidn. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 9600 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 24 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Copie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc

Vitesse d'impression	
Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution en couleur	1200 x 1200 DPI
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression *	Laser
Impression *	Impression couleur
Impression recto-verso *	✔
Résolution maximale *	9600 x 600 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	24 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	24 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	12 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3)	12 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	22 ppm
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	22 ppm
Temps de préchauffage	30 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7,5 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	10,2 s
Fonction Impression N en 1	✔
Option de disposition	2, 4
Impression de code barre	✔
Impression de filigrane	✔
Impression économique	✔
Impression sécurisée	✔
Fonction d'impression d'affiches	✔
Fonction d'impression PDF sécurisée	✔

Copieur	
Copie duplex *	✔
Mode de copie duplex	Auto
Copier *	Copie couleur
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	24 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	24 cpm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale,A3)	12 cpm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale,A3)	12 cpm

Gestion du papier	
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire
Types de bac multi-usage	Legal, lettre
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Folio, Ledger (dimension de support), Legal, Letter
Personalisation de la largeur support	98 - 297 mm
Personalisation de la longueur support	148 - 432 mm
Poids du support de bac papier	60 - 256 g/m²
Poids du support plateau multi fonction	60 - 256 g/m²
Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 220 g/m²
Épaisseur de supports (min)	0,11 mm

Connectivité	
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Impression directe *	✔
Port USB	✔
Quantité de Ports USB 2.0	3
Connectivité optionnelle	Ethernet, LAN sans fil

Réseau	
Wifi *	✘
Ethernet/LAN *	✔
Technologie de cablâge	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth	✘
Paiement sans contact	✘
Email protocoles	POP3, SMTP
Email sur SSL	✔
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

représentation / réalisation	
Mémoire interne maximale	3000 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	✔
Mémoire interne *	1500 Mo
Cartes mémoire compatibles	SD
Intégré dans le processeur	✔
Famille de processeur	ARM Cortex-A9
Fréquence du processeur	1200 MHz

Copieur	
Vitesse d'impression duplex (Lettre,noir)	22 ppm
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	7,6 s
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	9,8 s
Nombre maximum de copies	999 copies
Redimentionnement copie	25 - 400%
Fonction Copie N en 1	✔
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction de programmation de copie	✔
Fonction ID-Card Copy	✔

Numérisation	
Numérisation recto verso *	✔
Mode de balayage duplex	Auto
Numérisation *	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI
Zone de scan maximale	297 x 420 mm
Type de scanner *	Scanner à plat et chargeur automatique
Technologie de numérisation	CIS/CCD
Numériser vers	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA
Vitesse de numérisation (couleur)	50 ppm
Vitesse du scanner (noir)	50 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	16 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (noir)	16 ppm
Formats d'image supportés	JPEG, MMR, TIFF
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	TWAIN, WIA

Fax	
Télécopie duplex	✔
Télécopier *	✘
Résolution de télécopie (noir)	400 x 400 DPI
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Méthodes de codage fax	JBIG, MH, MMR, MR

Caractéristiques	
Cycle de service (conseillé)	2000 - 5000 pages par mois
Cycle de service (Maximum) *	100000 pages par mois
Fonctions recto verso *	Copie, Impression, Numérisation
Nombre de cartouches d'impression *	4
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Langues de la description de page	Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3
Polices d'imprimante	Code barres, Bitmap, PCL, Windows
Nombre de polices d'imprimante	101
Caractéristiques optionelles	Télécopie
Cartouches de remplacement	TK-8115K, TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y

Capacité d'entrée et de sortie	
Nombre total de bacs d'alimentation *	1
Capacité d'alimentation totale *	500 feuilles
Capacité de sortie totale *	280 feuilles

représentation / réalisation	
Nombre de coeurs de processeurs	2
Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Niveau de pression sonore (copie)	53 dB
Niveau de pression sonore (veille)	34 dB

Design	
Couleur du produit *	Noir, Blanc
position de marché *	Professionnel
Écran integré *	✔
Écran	TFT
Taille de l'écran	10,9 cm (4.3")
Écran tactile	✔
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	✔

Puissance	
Consommation (max)	1575 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	510 W
Consommation d'énergie (mode économie)	40 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	510 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	510 W
Consommation d'énergie (prêt)	80 W
Consommation d 'énergie (en mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,02 kWh/semaine
Tension d'entrée AC	220 - 240 V

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	✔
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	✔

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Altitude de fonctionnement	0 - 3500 m
Altitude de non fonctionnement	0,6 - 15000 m

Certificat	
Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	✔
Certification	TÜV/GS, CE

Sustainability	
Certificats de durabilité	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR

Poids et dimensions	
Largeur	590 mm

Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité d'entrée du bac à papier 1	500 feuilles
Capacité d'alimentation du bac papier 2	500 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 3	500 feuilles
Bac multifonctions	✔
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Type d'alimentation papier	Cassette, Bac à papier
Alimentation automatique de document (ADF)	✔
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Nombre maximum de bacs d’alimentation	3
Capacité maximale d'entrée	1600 feuilles
Capacité maximale de sortie	280 feuilles

Gestion du papier	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A3
Format d’impression maximale	297 x 432 mm

Poids et dimensions	
Profondeur	590 mm
Hauteur	753 mm
Poids	76 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	760 mm
Profondeur du colis	760 mm
Hauteur du colis	995 mm
Poids du paquet	104 kg

Contenu de l'emballage	
Cartouche(s) incluse(s)	✔
Capacité de la cartouche incluse (noir)	3000 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	1500 pages
Unité d'imagerie incluse	✔
Câbles inclus	Secteur
Drivers inclus	✔
Manuel d'utilisation	✔
Cordon d'alimentation inclus	✔
Guide d'installation rapide	✔

Données logistiques	
Code du système harmonisé	84433100

Technical details	
Certificats de conformité	REACH, RoHS

Autres caractéristiques	
Option de finition	✘

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date