KYOCERA ECOSYS MA4000cix Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm

Marque : KYOCERA **Famille de produit:** ECOSYS **Code produit:** 1102Z42US0

Nom du produit : MA4000cix



KYOCERA ECOSYS MA4000cix. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 40 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Copie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc



Vitesse d'impression	
Résolution en couleur	1200 x 1200 DPI
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression *	Laser
Impression *	Impression couleur
Impression recto-verso *	✔
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	40 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Temps de préchauffage	26 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,4 s
Fonction Impression N en 1	✔
Option de disposition	2, 4
Impression sécurisée	✔

Copieur	
Copie duplex *	✔
Copier *	Copie couleur

Gestion du papier	
Type de support du bac papier *	Bannière, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Folio, Legal, Letter
Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m²
Poids du support plateau multi fonction	60 - 220 g/m²

Connectivité	
Impression directe *	✔
Port USB	✔
Connectivité optionnelle	Ethernet, LAN sans fil

Réseau	
Wifi *	✘
Ethernet/LAN *	✔
Technologie de cablâge	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, TLS
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Copieur	
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI
Taille maximale de la copie	A4
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	17,5 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	17,5 cpm
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	5,8 s
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	6,2 s
Nombre maximum de copies	999 copies
Redimentionnement copie	25 - 400%
Fonction Copie N en 1	✔
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction de programmation de copie	✔
Fonction ID-Card Copy	✔

Numérisation	
Numérisation recto verso *	✔
Numérisation *	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Type de scanner *	Scanner à plat et chargeur automatique
Numériser vers	E-mail, FTP, Fichier, Impression, SMB, TWAIN, USB, WIA
Vitesse de numérisation (couleur)	50 ppm
Vitesse du scanner (noir)	60 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	100 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (noir)	120 ppm
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	TWAIN, WIA

Fax	
Télécopier *	✘

Caractéristiques	
Cycle de service (Maximum) *	100000 pages par mois
Fonctions recto verso *	Copie, Impression, Numérisation
Expéditeur numérique	✔
Nombre de cartouches d'impression *	4
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Langues de la description de page	JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS
Multi-tâches tout-en-un	✔
Cartouches de remplacement	TK-5380

Capacité d'entrée et de sortie	
Nombre total de bacs d’alimentation *	2
Capacité d’alimentation totale *	350 feuilles
Capacité de sortie totale *	250 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles
Bac multifonctions	✔
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles

représentation / réalisation	
Mémoire interne maximale	3000 Mo
Emplacements mémoire	1
Lecteur de cartes mémoires intégré	✔
Mémoire interne *	2000 Mo
Cartes mémoire compatibles	SD
Intégré dans le processeur	✔
Famille de processeur	ARM Cortex-A9
Fréquence du processeur	1200 MHz
Nombre de coeurs de processeurs	2
Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Niveau de pression sonore (copie)	53 dB
Niveau de pression sonore (veille)	30 dB

Design	
Couleur du produit *	Noir, Blanc
position de marché *	Professionnel
Écran integré *	✔
Écran	LCD
Taille de l'écran	17,8 cm (7")
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	✔

Puissance	
Consommation électrique moyenne en mode Impression	573,6 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	575 W
Consommation d'énergie (prêt)	18,8 W
Consommation d 'énergie (en mode veille)	0,5 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	✔
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Linux	✔
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS

Sustainability	
Conformité à la durabilité	✔
Certificats de durabilité	EPEAT Gold

Poids et dimensions	
Largeur	480 mm
Profondeur	577,5 mm
Hauteur	575 mm
Poids	39 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	623 mm

Capacité d'entrée et de sortie	
Nombre maximum de bacs d’alimentation	5
Capacité maximale d'entrée	2050 feuilles
Capacité maximale de sortie	250 feuilles

Gestion du papier	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4

Informations sur l'emballage	
Profondeur du colis	728 mm
Hauteur du colis	789 mm
Poids du paquet	51 kg

Contenu de l'emballage	
Cartouche(s) incluse(s)	✔
Capacité de la cartouche incluse (noir)	6000 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	5000 pages
Unité d'imagerie incluse	✔
Câbles inclus	Secteur

Technical details	
Certificats de conformité	CE, GS mark, cTUVus

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date