# Lenovo ThinkPad P16s Gen 2 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO 7840U Station de travail mobile 40,6 cm (16") Écran tactile WUXGA 64 Go LPDDR5x-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Noir Anglais





**Marque :** Lenovo **Famille de produit:** ThinkPad **Code produit:** 21K90010US

**Nom du produit :** ThinkPad P16s Gen 2 (AMD)

Lenovo ThinkPad P16s Gen 2 (AMD). Type de produit: Station de travail mobile, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 7 PRO, Modèle de processeur: 7840U, Fréquence du processeur: 3,3 GHz. Taille de l'écran: 40,6 cm (16"), Type HD: WUXGA, Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 64 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Mobile network generation: 4G. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro

| Design | |
|---|---|
| Nom de la couleur | Villi Black |
| Type de produit * | Station de travail mobile |
| Couleur du produit * | Noir |
| Format * | Clapet |

| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran * | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran * | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile * | ✔ |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | ✔ |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | ✔ |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |

| Processeur | |
|---|---|
| Fabricant de processeur * | AMD |
| Famille de processeur * | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
| Modèle de processeur * | 7840U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Fréquence du processeur * | 3,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |

| Mémoire | |
|---|---|
| Mémoire interne * | 64 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 7500 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale * | 64 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |

| Réseau | |
|---|---|
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Qualcomm NFA725A |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Qualcomm |
| Ethernet/LAN | ✔ |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ✔ |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Paiement sans contact | ✘ |
| WWAN | Évolutif |

| Connectivité | |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI * | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | ✔ |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | ✔ |
| Veille et charge USB | ✔ |
| Ports veille et charge USB | 1 |

| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Carte mère chipset | AMD SoC |

| Clavier | |
|---|---|
| Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
| Pavé numérique * | ✔ |
| Clavier backlight | ✔ |
| Language du clavier | Anglais |

| Logiciel | |
|---|---|
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |

| Mémoire | |
|---|---|
| Débit de transfert des données de mémoire | 6400 MT/s |
| ECC | ✗ |
| Non-ECC | ✓ |

| Support de stockage | |
|---|---|
| Capacité totale de stockage * | 1 To |
| Supports de stockage * | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ✓ |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique * | ✗ |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | ✗ |

| Graphique | |
|---|---|
| Modèle d'adaptateur graphique distinct * | Indisponible |
| Carte graphique intégrée * | ✓ |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct * | ✗ |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus * | AMD Radeon 780M |

| Audio | |
|---|---|
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | ✓ |
| Nombre de microphones | 2 |

| Caméra | |
|---|---|
| Caméra avant | ✓ |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | ✓ |
| Caméra pour la vie privée | ✓ |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |

| Réseau | |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Norme Wi-Fi * | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile * | ✓ |

| Logiciel | |
|---|---|
| Langue du système d'exploitation | Anglais |
| Système d'exploitation installé * | Windows 11 Pro |

| Batterie | |
|---|---|
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie * | 86 Wh |

| Puissance | |
|---|---|
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C * | ✓ |
| Capacité de puissance USB | ✓ |

| Sécurité | |
|---|---|
| Port de câble antivol | ✓ |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | ✓ |
| Lecteur de carte Smart | ✓ |
| Windows Hello | ✓ |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | ✓ |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | ✓ |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Administrateur |

| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |

| Certificat | |
|---|---|
| Certificats de conformité | RoHS |

| Sustainability | |
|---|---|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold |

| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 362 mm |
| Profondeur | 255,5 mm |
| Hauteur | 20,5 mm |
| Poids * | 1,7 kg |

| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Adaptateur secteur fourni * | ✓ |

0197528310206

197528310206

**Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date