Verbatim 32157 hub & concentrateur USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Gris



Marque : Verbatim

Code produit: 32157

Nom du produit : Hub multiports USB-C Essentials

6 ports : RJ45, HDMI, USB-C PD, 3 x USB-A 3.2 Gen 1



Verbatim 32157 hub & concentrateur USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Gris:

Développez votre réseau et vos relations
Convertissez sans effort un seul port USB-C® en six ports divers, notamment un port Ethernet RJ45, un port HDMI, un port USB-C PD 3.0 et plusieurs ports USB-A 3.2 Gen 1. Ce hub est conçu pour les utilisateurs qui ont besoin d'un accès réseau stable et d'options de connectivité étendues.

Performance des données
Exploitez la technologie USB 3.2 Gen 1 pour des transferts de données rapides jusqu'à 5 Gb/s. Le port Ethernet RJ45 garantit une connexion Internet fiable et à haut débit jusqu'à 1Gb/s, idéale pour des activités en ligne ininterrompues.

Qualité vidéo exceptionnelle
Connectez un écran 4K via le port HDMI pour obtenir des images vives et nettes. Parfait pour les présentations, les vidéoconférences ou pour profiter des médias haute définition, ce hub offre une expérience visuelle supérieure.

Connectivité	
Interface de l'hôte *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Interfaces Hub *	HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports *	6
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Caractéristiques	
Taux de transfert de données *	5000 Mbit/s
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Résolution maximum (HDMI)	3840 x 2160 pixels
Couleur du produit	Gris
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Aluminium
Capacité de puissance USB	✔
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Type HD	4K Ultra HD
Nombre d'affichages pris en charge	1
Type de câble	Câble rond
Longueur de câble	0,15 m
Plug and Play	✔
Pays d'origine	Chine

Réseau	
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000 Mbit/s

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Prise en charge du système d'exploitation Linux	✔
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android

Poids et dimensions	
Largeur	47 mm
Profondeur	105 mm
Hauteur	16,4 mm
Poids	80 g

Informations sur l'emballage	
Quantité	1 pièce(s)
Largeur du colis	85 mm
Profondeur du colis	155 mm
Hauteur du colis	22 mm
Poids du paquet	130 g
Type d'emballage	Boîte

Contenu de l'emballage	
Guide de démarrage rapide	✔

Puissance	
Type d'alimentation d'énergie	USB
Tension d'entrée	5 - 20 V
Tension de sortie	5 V
Courant de sortie	0,9 A

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8

Conditions environnementales	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%

Données logistiques	
Largeur de palette	100 cm
Longueur de palette	120 cm
Hauteur de palette	120 cm
Poids de la palette	310 kg
Largeur du carton principal	256 mm
Longueur du carton principal	345 mm
Hauteur du carton principal	236 mm
Poids du carton principal	6,58 kg

Technical details	
Hauteur nette de palette	12 cm
Profondeur nette de palette	120 cm
Largeur nette de palette	100 cm
Poids net de la palette	12 kg
Certificats de conformité	CE, Compatibilité électromagnétique (CEM), Federal Communications Commission (FCC), Directive basse tension (DBT), REACH, RoHS, UKCA

0023942321576

023942321576

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date