LG 34U650A-B écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir



Marque : LG

Code produit: 34U650A-B

Nom du produit : 34U650A-B

LG 34U650A-B. Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir





Écran	
Taille de l'écran *	86,4 cm (34")
Résolution de l'écran *	3440 x 1440 pixels
Type HD *	Wide Quad HD
Format d'image *	21:9
Technologie d'affichage *	LCD
Type de panneau *	IPS
Écran tactile *	✗
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²
Luminosité de l'écran (min)	240 cd/m²
Temps de réponse *	5 ms
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)
Forme d'écran *	Incurvé
Taux de courbure d'écran	3800R
Résolutions graphiques prises en charge	3440 x 1440
Modes vidéo pris en charge	1440p
Taux de contraste *	1000:1
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel	0,2325 x 0,2325 mm
Diagonale d'écran (cm)	86,705 cm
Prise en charge HDR	✓
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Couverture sRGB (max)	99%
Calibré en usine	✓

représentation / réalisation	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Technologie sans scintillement	✓

Réseau	
Wifi	✗
Bluetooth	✗
Ethernet/LAN	✓

Ergonomie	
Montage VESA *	✓
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage mural	✓
Port de câble antivol *	✓
Réglage de la hauteur *	✓
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Pivotant	✓
Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Ajustement de l'inclinaison	✓
Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Incrustation d'images (PIP)	✓
Plug and Play	✓

Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	30 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	46 kWh
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Courant d'entrée	3 A
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

représentation / réalisation	
Modes Smart	Économie d'énergie

multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	14 W
Haut-parleurs intégrés *	✔
Microphone intégré	✘
Appareil photo intégré *	✘

Design	
position de marché *	Gaming
Couleur du produit *	Noir
Conception sans châssis	✘
Châssis avant	Noir
Pupitre illuminé	✘
Couleurs pieds	Noir

Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✔
Type de porte USB amont	USB Type-B
Nombre de ports amont	1
Nombre de ports en aval	4
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	3
Quantité de ports avals de type C USB	1
Capacité de puissance USB	✔
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	96 W
HDMI *	✔
Quantité de ports HDMI	2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.4
Sortie casque audio *	✔
Entrée jack microphone	✔
Built-in Commutateur KVM	✔

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	816,7 mm
Profondeur (support inclus)	267,5 mm
Hauteur (support inclus)	385,2 mm
Poids (avec support)	10,1 kg
Largeur (sans support)	816,7 mm
Profondeur (sans support)	83,6 mm
Hauteur (sans support)	364,4 mm
Poids (sans support)	7,3 kg
Hauteur (max)	53,5 cm
Hauteur (min)	38,5 cm

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	988 mm
Profondeur du colis	203 mm
Hauteur du colis	481 mm
Poids du paquet	12,5 kg

Contenu de l'emballage	
Stand inclus	✔
Câbles inclus	DisplayPort, HDMI, USB Type-C

Autres caractéristiques	
Technologies spécifiques à la marque	Black Stabilizer
Année de lancement	2025
Couverture sRGB (min)	90%
Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	✔
RJ-45 Nombre de ports	1
Contrôle automatique de la luminosité	✘

Technical details	
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz

8806096594759

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date