Canon

Canon PIXMA TR7820 Jet d'encre A4 1200 x 1200 DPI 15 ppm Wifi





Marque : Canon **Famille de produit:** PIXMA **Code produit:** 6258C003

Nom du produit : TR7820

Canon PIXMA TR7820. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 10 ppm. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Copie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc

Vitesse d'impression	
Mode d'impression recto verso	Auto
Technologie d'impression *	Jet d'encre
Impression *	Impression couleur
Impression recto-verso *	✔
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	15 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	10 ppm
Impression sans marge	✔

Copieur	
Copie duplex *	✔
Mode de copie duplex	Manuel
Copier *	Copie couleur
Nombre maximum de copies	99 copies
Fonction ID-Card Copy	✔

Numérisation	
Numérisation *	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique *	1200 x 2400 DPI
Type de scanner *	Scanner à plat et chargeur automatique
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	E-mail, PC
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	16 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	8 bit
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit

Fax	
Télécopier *	Télécopie couleur
Résolution de télécopie (couleur)	200 x 200 DPI
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Numérotation rapide	✔

Caractéristiques	
Fonctions recto verso *	Copie, Impression

Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles

Gestion du papier	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4
Type de support du bac papier *	Enveloppes, Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
Tailles enveloppes	10, DL
Taille d'impression sans bordures	4x6, 5x7, 8x10, A4, B5, lettre
Poids du support de bac papier	64 - 105 g/m²

Connectivité	
Impression directe *	✔
Port USB	✔

Réseau	
Wifi *	✔
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	✔
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP

Design	
Couleur du produit *	Blanc
position de marché *	Domestique et professionnel
Écran integré *	✔
Écran	LCD
Taille de l'écran	6,86 cm (2.7")
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	✔

Puissance	
Consommation d'énergie (mode veille)	0,8 W
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,14 kWh/semaine
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Caractéristiques	
Système de réservoir d’encre	✔
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Pigment noir, Jaune

Capacité d'entrée et de sortie	
Nombre total de bacs d’alimentation *	2
Capacité d’alimentation totale *	200 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles
Capacité d'alimentation du bac papier 2	100 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	✔

Puissance	
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Système mobile supporté	Android, iOS
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS, iPadOS

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	5 - 35 °C

0013803359992

013803359992

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date