Lenovo ThinkVision T27hv-30 écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir





Marque : Lenovo

Famille de produit: ThinkVision

Code produit: 63D6UAR3US

Nom du produit : T27hv-30

Lenovo ThinkVision T27hv-30. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 6 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels
Type HD *	Quad HD
Format d'image *	16:9
Technologie d'affichage *	LED
Type de panneau *	IPS
Type de rétro	W-LED
Écran tactile *	✗
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²
Temps de réponse *	6 ms
Écran antireflet	✓
Forme d'écran *	Plat
Taux de contraste *	1000:1
Rapport de contraste (dynamique)	3000000:1
Taux de d'actualisation maximal *	75 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Temps de réaction (vite)	4 ms
Pas de pixel	0,233 x 0,233 mm
Densité en pixels	109 pixels par pouce
Taille visualisable horizontale	59,7 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Profondeur de couleurs	8 bit
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Palette de couleurs	99%

représentation / réalisation	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Technologie sans scintillement	✓
Technologie Low-Blue-Light	✓

multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	10 W
Haut-parleurs intégrés *	✓
Mégapixel	5 MP
Microphone intégré	✓

Connectivité	
Sortie casque audio *	✓
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
Secteur d'entrée d'alimentation	✓

Réseau	
Ethernet/LAN	✓

Ergonomie	
Montage VESA *	✓
Norme VESA	100 x 100 mm
Gestion optimisée des câbles	✓
Port de câble antivol *	✓
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✓
Hauteur ajustable (max)	15,5 cm
Pivot	✓
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivotant	✓
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Ajustement de l'inclinaison	✓
Angle d'inclinaison	-5 - 23,5°
Affichage à l'écran (OSD)	✓

Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	23 kWh
Consommation électrique typique *	30 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation (max)	168,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G

multimédia	
Appareil photo intégré *	✔

Design	
Couleur du produit *	Noir
Nom de la couleur	Raven Black
Châssis avant	Noir
Support détachable	✔
Couleurs pieds	Noir

Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✔
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type de porte USB amont	USB Type-C
Nombre de ports amont	1
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	4
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✔
Capacité de puissance USB	✔
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W
HDMI *	✔
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	2.1
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version de DisplayPort	1.4
Entrée audio	✔
Sortie audio	✔

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	613,8 mm
Profondeur (support inclus)	204,7 mm
Hauteur (support inclus)	584,6 mm
Poids (avec support)	7,9 kg
Largeur (sans support)	613,8 mm
Profondeur (sans support)	53,9 mm
Hauteur (sans support)	404,8 mm
Poids (sans support)	5,7 kg
Largeur du cadre (côté)	2,1 mm
Largeur du cadre (en haut)	2,1 mm
Largeur du cadre (en bas)	4,14 cm

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	720 mm
Profondeur du colis	160 mm
Hauteur du colis	510 mm
Poids du paquet	10,9 kg

Contenu de l'emballage	
Stand inclus	✔
Câbles inclus	Secteur, USB Type-C
Guide de démarrage rapide	✔
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m

Autres caractéristiques	
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 11
Certification	ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort



0196801781801



196801781801

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date