# HP LaserJet Enterprise M611x Sans fil Noir et blanc Imprimante, Recto verso





**Marque :** HP

**Famille de produit:** LaserJet Enterprise

**Code produit:** 7PS85A

**Nom du produit :** LaserJet Enterprise M611x Sans fil Noir et blanc Imprimante, Recto verso

- Impression recto-verso
- Imprimer
- Vitesse d’impression : jusqu’à 65 ppm (noir)
- Jusqu'à 1200 x 1200 ppp

LaserJet Enterprise M611x

HP LaserJet Enterprise M611x Sans fil Noir et blanc Imprimante, Recto verso. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 275000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 61 ppm, Impression recto-verso. Écran: CGD. Wifi. Couleur du produit: Blanc

| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Couleur * | ✗ |
| Technologie d'impression * | Laser |
| Impression recto-verso * | ✓ |
| Résolution maximale * | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) * | 61 ppm |
| Temps de préchauffage | 130 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,1 s |
| Impression de filigrane | ✓ |
| Impression sécurisée | ✓ |

| Caractéristiques | |
|---|---|
| Cycle de service (Maximum) * | 275000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 5000 - 25000 pages par mois |
| Couleurs d'impression * | Noir |
| Nombre de cartouches d'impression * | 1 |
| Langues de la description de page * | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCL 6 |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Pays d'origine | Chine, Viêt Nam, Philippines |

| Puissance | |
|---|---|
| Consommation électrique moyenne en mode Impression * | 821 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 14,98 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,733 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |

| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Professional, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro x64, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Pro, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | ✓ |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | iOS, Android |

| Caractéristiques | |
|---|---|
| Cartouches de remplacement | W1470A Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique 147A (10 500 pages); W1470X Cartouche de toner noir HP 147X LaserJet authentique grande capacité (25 200 pages); W1470Y Cartouche de toner noir HP 147Y LaserJet authentique très grande capacité (42 000 pages) |
| Segment HP | Professionnel |

| Capacité d'entrée et de sortie | |
|---|---|
| Nombre total de bacs d’alimentation * | 3 |
| Capacité d’alimentation totale * | 1200 feuilles |
| Capacité de sortie totale * | 500 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 550 feuilles |
| Bac multifonctions | ✔ |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 6 |
| Capacité maximale d'entrée | 4400 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 1300 feuilles |

| Gestion du papier | |
|---|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum * | A4 |
| Type de support du bac papier * | Papier ordinaire, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Pré-imprimé, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux, En-tête |
| ISO, Format Series A (A0...A9) * | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio, 16K |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15 cm |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 200 g/m² |

| Connectivité | |
|---|---|
| Impression directe * | ✔ |
| Port USB * | ✔ |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |

| Réseau | |
|---|---|
| Réseau prêt à l'usage | ✘ |
| Wifi * | ✔ |
| Ethernet/LAN * | ✔ |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | ✔ |
| Bluetooth | ✔ |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS |

| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |

| Sustainability | |
|---|---|
| Conformité à la durabilité | ✔ |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver, EPEAT Gold |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure |
| Ne contient pas | Mercure |

| Carbon footprint | |
|---|---|
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 222 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 175 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 8 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 27 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 3 |

| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 431 mm |
| Profondeur | 466 mm |
| Hauteur | 505 mm |
| Poids | 26,3 kg |

| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Largeur du colis | 762 mm |
| Profondeur du colis | 593 mm |
| Hauteur du colis | 511 mm |
| Poids du paquet | 33,8 kg |

| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Cartouche(s) incluse(s) | ✔ |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 10500 pages |
| Câbles inclus | Secteur |

| Caractéristiques spéciales | |
|---|---|
| HP Auto-On/Auto-Off | ✔ |
| Sécurité dynamique HP | ✔ |

| Réseau | |
|---|---|
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |

| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Mémoire interne * | 512 Mo |
| Mémoire interne maximale | 1536 Mo |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Intégré dans le processeur | ✔ |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,9 dB |

| Design | |
|---|---|
| position de marché * | Professionnel |
| Couleur du produit * | Blanc |
| Écran integré * | ✔ |
| Écran | CGD |
| Affichage couleur | ✔ |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Type de commande | Boutons, Tactile |
| Certification | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |

| Caractéristiques spéciales | |
|---|---|
| HP Security tools | Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tiers en option (par exemple lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; clé prépartagée; et authentification Kerberos; prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; authentification 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Cryptage du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Logement pour verrou de sécurité; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration de matériel pour les solutions de sécurité; Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security - Surveillance constante des périphériques contre les attaques; SureStart Secure Boot - contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités d'auto-dépannage; Liste blanche - charge uniquement le bon code connu (DLLs, EXEs,...); Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans Arcsight and Splunk SIEMs |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194721346612 |

| Données logistiques | |
|---|---|
| Poids de la palette | 219,8 kg |

| Technical details | |
|---|---|
| Nombre de cartons par couche | 2 pièce(s) |

| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% |
| Type d'alimentation d'énergie | Built in 115V or 220V Power Supply (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier) |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 27 °C |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 100-sheet multipurpose Tray 1: 76 x 127 to 216 to 356 mm; 550-sheet input Tray 2: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 550-sheet optional feeder: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 75-sheet envelope feeder: 90 x 148 to 178 x 254 mm |
| Chargeur d'enveloppes | Oui |

| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows Client OS (32/64 bit)-, Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android, Mac-, Apple macOS Sierra v10.13, Apple macOS High Sierra v10.14, Apple macOS Mojave v10.15, Discrete PCL6 Printer Driver-, For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers-, For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see www.hp.com/go/upd; |
| Puissance acoustique (prêt) | Inaudible |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | Blue Angel: 2.525 kWh/Week; Energy Star: 0.733 kWh/Week |
| Code UNSPSC | 43212105 |
| Contenu de la boîte | Imprimante multifonction HP LaserJet; Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique (rendement env. 10 500 pages); Documentation (Guide d'installation du matériel, Brochure sur les réglementations); Cordon d’alimentation. |
| Impression | Impression mono |
| Fréquence du processeur | 1,2 GHz |
| Garantie du fabricant | Garantie de 1 an. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit le pays et les spécifications juridiques locales. Visitez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options de service et d’assistance HP primées dans votre région. |



0194721346513



194721346513



0194721346612



194721346612



0194721346605



194721346605



0194721346506



194721346506



0194721346629



194721346629



0194721346599



194721346599



0194721346544



194721346544



0194721346551



194721346551



0194721346537



194721346537



0194721346520



194721346520



0194721346568



194721346568

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date