Barre de visioconférence tout-en-un Poly Studio X52 GSA/TAA

Améliorez vos visioconférences de manière spectaculaire

Spécialement conçue pour améliorer les expériences de visioconférence, la barre de visioconférence tout-en-un Poly Studio X52 simplifie et améliore les réunions. Offrez une expérience de réunion identique pour tous les participants, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de la salle, grâce à des expériences audio et vidéo innovantes.



*L'image du produit peut différer du produit réel

Choisissez la façon dont vous rejoignez un appel

Donnez aux utilisateurs toute la flexibilité dont ils ont besoin pour participer à n'importe quel appel vidéo dans le cloud grâce à des applications intégrées, des protocoles normalisés ou l'utilisation de leurs appareils personnels connectés au système en salle.

Tout le monde est pris en compte

Offrez une expérience de réunion identique pour tous les participants grâce à une qualité audio et vidéo associée à des technologies innovantes Poly, telles que les technologies de cadrage automatique précises optimisées par l'IA et les technologies intelligentes de filtrage audio.

Gestion de qualité professionnelle

Poly Lens, le gestionnaire de périphériques à distance vous offre une meilleure visibilité des espaces de travail dans l'ensemble de l'entreprise. Les professionnels de l'informatique peuvent surveiller et dépanner à distance les périphériques Poly et rationaliser l'application de logiciels et de politiques groupés.

Barre de visioconférence tout-en-un Poly Studio X52 GSA/TAA

Fonctions





Sharp and clear optics

Zoom in and see the smallest details with 20MP 4K UltraHD 95-degree FOV camera that's thoughtfully designed for medium spaces. Always present in the best light in spaces with sharp clear optics, true color, and low light compensation.

Everyone is seen at the table

Encourage meeting engagement with intelligent video experiences that help remote participants feel connected. Poly DirectorAI smart camera technology creates an equitable experience for your hybrid meetings.

Get going in minutes

Mid-sized rooms can be up and running in minutes, with the simple setup and all-in-one design. And with the powerful camera, mics, speakers, and built-in cloud video apps – you'll have everything you need to cover conferencing spaces.

Hear and be heard

Surround meeting participants with rich and immersive sound from built-in stereo speakers. Clearly pick up voices at the far end of the table and remove distractions from your meeting with Poly NoiseBlockAI and Acoustic Fence technologies.

Join the way you want to

Connect to nearly any cloud video service using built-in cloud video apps. Use the Poly Video App to connect into cloud video services through H.323 and SIP or connect to any cloud video platform from your PC by connecting over USB.

Easy management via Poly Lens

Take control of your deployment from anywhere via remote management with Poly Lens cloud-based device management software.

Barre de visioconférence tout-en-un Poly Studio X52 GSA/TAA

Spécifications

Appareil photo
Résolution de l'appareil photo: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Champ de vision diagonale (dFoV): 110°
Champ de vision horizontal: 95°
Résolution totale de l'appareil photo (mégapixels): 20 MP
Fonctions de zoom: 5x numérique
Type d'appareil photo: Objectif unique
Clapet de confidentialité: Attachable
Portée de la caméra (mesure métrique): Jusqu'à 6,1 m
Technologie de caméra SMART: Cadrage des participants; Cadrage de groupe; Périmètre DirectorAI; Cadrage de l'intervenant

Vidéo
Résolution vidéo pour les personnes: 4K, 30 ips (TX et RX) à partir de 2 048 kbit/s; 1080p, 60 ips à partir de 1 740 kbit/s; 1080p, 30 ips à partir de 1024 kbit/s; 720p, 60 ips à partir de 832 kbit/s; 720p, 30 ips à partir de 512 kbit/s
Résolution vidéo de contenu (entrée): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)
Résolution vidéo de contenu (sortie): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)
Cadence de la vidéo: 5 à 60 ips (résolution 4K à 15 ips en appel)
Normes vidéo: H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265; H.239
Partage de contenu: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input
Enseignes numériques: Appspace; Raydiant

Connectivité et communications
Ports d'E-S externes:
1 entrée HDMI 2.0 (vidéo et audio)
2 sorties HDMI 2.0 (vidéo)
1 port USB Type-C®, vitesse de transfert 5 Gbit/s
2 ports USB Type-A, vitesse de transfert 5 Gbit/s
1 port RJ-45
1 entrée auxiliaire (microphone en option)
Interopérabilité:
Tous les fournisseurs de service cloud via le mode Poly Video App
Mode périphérique USB
La prise en charge des applications tierces natives inclut Zoom, Microsoft Teams, Dialpad, GoToRoom, RingCentral et StarLeaf
Technologie sans fil:
Bluetooth® 5.0; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (MIMO) Multi-channel Concurrency[1]

Audio
Fonctions audio:
Audio en duplex intégral
Annulation de l'écho acoustique
Technologie Poly NoiseBlockAI
Technologie Poly Acoustic Fence
Type de microphone: Deux microphones MEMS; Deux microphones de deuxième ordre
Portée du microphone (mesure métrique): Jusqu'à 6,09 m
Puissance de sortie du haut-parleur: 2 x 20 W (40 W maximum)
Normes audio: Bande passante de 22 kHz avec technologie Polycom Siren 22; Bande passante de 20 kHz avec G.719 (M-Mode) et technologie Polycom Siren 22; Bande passante de 14 kHz avec technologie Polycom Siren 14, G.722.1 annexe C; Bande passante de 7 kHz avec G.722, G.722.1; 3,4 kHz avec G.711, G.728, G.729A
Sensibilité (haut-parleur): 79 dB
Type de haut-parleur: Haut-parleurs stéréo

Module d'alimentation
Type d'alimentation électrique: Externe; Détection automatique
Tension de fonctionnement: 37 VA @ 120 V @ 60 Hz; 37 VA @ 230 V @ 50/60 Hz; 25 W (charge élevée); 8 W (inactif/veille)
Refroidissement par dissipation thermique: 65 BTU/h

Certifications
Logiciel de collaboration certifié: Zoom; Microsoft Teams; Google Meet

Environnementale
Altitude de fonctionnement (mesure impériale) / Altitude de fonctionnement (mesure métrique): 16,000 ft / 4 877 m
Plage d'humidité de fonctionnement: 15 à 80 %
Plage d'humidité à l'arrêt: 5 à 95%
Température de fonctionnement (Celsius) / Température de fonctionnement (Fahrenheit): 0 à 40 °C /
Température hors fonctionnement - Celsius: -40 à 70 °C

Administration
Logiciel d'administration:
Lentille en polyester

Sécurité
1 emplacement pour dispositif anti-vol Kensington standard
Gestion de la sécurité:
Cryptage AES 128 bits
Cryptage AES 256 bits
Prise en charge H.235.6
Accès authentifié aux menus Admin, à l'interface Web et à l'API
Configuration de la stratégie de mots de passe pour comptes locaux
Profils de sécurité
Verrouillage de compte local et de port de connexion
Paramètres sécurisés par défaut
Connexion à distance avec prise en charge de TLS
Authentification externe Active Directory
Binary Floor Control Protocol (BFCP)
URL des points forts du produit:
https://www.hp.com/us-en/privacy/white_papers.html

Réseau
Fonctionnalités réseau: IPv4; IPv6; 1 carte Ethernet 10/100/1G; Auto-MDIX; H.323 et/ou SIP jusqu'à 6 Mbit/s en mode Poly Video App; Technologie Polycom Lost Packet Recovery (LPR); Allocation de la bande passante dynamique; Taille des paquets (MTU) reconfigurable; Prise en charge du proxy Web : standard, condensé et NTLM; Protocole d'inscription au certificat (SCEP)

Poids et dimensions
Couleur principale du produit: Blanc
Poids (métrique): 2,54 kg
Dimensions du produit (mesure métrique): 769,5 x 115,2 x 103 mm
Dimensions du carton maître (métrique): 24.5 x 44 x 29.5 cm
Cartons par couche: 4
Palette (couches): 7
Cartons par palette: 28
Produits par couche: 40
Produits par palette: 280
Poids de la palette: ; 357 kg
Numéro UPC: 197497192070
Référence du produit: 8D8K3AA
Nom du produit: Barre de visioconférence tout-en-un Poly Studio X52 GSA/TAA

Garantie
Un an de garantie Poly standard limitée

Pays d'origine
Pays d'origine: Made in Laos

Contenu de l'emballage
Câble Ethernet
Fixation du moniteur
Adaptateur d'alimentation secteur
Câble HDMI
Câble d'alimentation
Poly Studio X52

Notes sur les spécifications techniques
[1] Not available on no radio versions. [2] Les caractéristiques et informations relatives au produit sont soumises à modifications. Certaines fonctions peuvent être uniquement disponibles avec certaines applications natives ou en mode Poly Video.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Juillet 2024

Barre de visioconférence tout-en-un Poly Studio X52 GSA/TAA

Accessoires et services (non inclus)

Poly Trio C60 IP Conference Phone Full Radio and PoE-enabled		Rassemblez les équipes. Lancez de grandes idées. Assurez-vous que tous les participants sont entendus, de près ou de loin, grâce à la qualité audio légendaire Poly. Le Trio C60 s'intègre partout, offrant des expériences authentiques sur vos plates-formes de collaboration préférées. **Référence du produit: 849B4AA**
Télécommande Bluetooth Poly G7500 Studio X		**Référence du produit: 874R8AA**
Poly TC10 Touch Controller Black		L'écran de commande tactile Poly TC10 rend les réunions plus productives et permet aux utilisateurs de planifier facilement des espaces de travail et des salles de conférence. **Référence du produit: 875K5AA**
Fixation murale Poly Studio X52		**Référence du produit: 875L8AA**
Fixation VESA Poly Studio X52		**Référence du produit: 875L9AA**
Support de table Poly Studio X52		**Référence du produit: 875M0AA**
Kit d'extension de câbles pour microphone d'extension Poly Studio X50/X52/X70USB		**Référence du produit: 875M4AA**
Poly Studio X52 Front Panel Replacement		**Référence du produit: 977L8AA**

Fiche produit