Système de visioconférence Poly Studio G62

Configurable, puissant, entre vos mains

Le système de visioconférence Poly Studio G62 propose une configuration simple, une intégration sans obstacle et la personnalisation dont vous avez besoin. Des outils de collaboration puissants ? C'est bon. Des options audiovisuelles avancées ? Oui. Une configuration flexible ? Pas de problème[1].



*L'image du produit peut différer du produit réel

Idéal pour échanger. Prêt à vous développer

Adapté à vos besoins dans toutes les grandes salles de réunion. Reliez vos périphériques et contrôleurs Poly au système de visioconférence Poly Studio G62 et transformez les espaces avec une solution modulaire conçue pour une polyvalence fluide[1].

Personnalisez vos salles en toute confiance

Créez votre configuration idéale pour grande salle avec le système de visioconférence Poly Studio G62. Développez votre installation selon vos préférences sans vous inquiéter de la puissance de traitement en ajoutant plus d'appareils audiovisuels pour une expérience plus riche et dynamique[1].

Facile à installer. Encore plus facile à connecter

Oubliez les installations complexes. Avec les supports magnétiques et la connectivité PoE+, comptez sur une installation simple comme bonjour. Profitez également d'une gestion facile sur des systèmes de contrôle tiers avec des API robustes tout en utilisant Poly TC10 en réunion[1].

Système de visioconférence Poly Studio G62

Avantages





Compact. Personnalisable. Organisé

Le système de visioconférence Poly Studio G62 vous permet d'intégrer certains accessoires Poly en un rien de temps de manière économique via Ethernet, pour personnaliser votre configuration et assurer les meilleures conditions lors des réunions, même au fond de la salle.[1]

L'installation idéale pour la collaboration

Plus l'espace est important, plus vous avez de chance d'être distrait. Assurez votre organisation en combinant le système de visioconférence Poly Studio G62 et les accessoires Poly intégrant les fonctionnalités de suivi et de cadrage de la caméra via Poly DirectorAI et la réduction des bruits parasites via NoiseBlockAI.[1]

Système intégré pour une utilisation immédiate

L'efficacité est indissociable du système de visioconférence Poly Studio G62. Son format compact et sa conception magnétique facilitent son installation dans votre salle. Branchez-le à un équipement tiers pour optimiser les conditions d'utilisation.[1]

Votre espace est très restreint ? Aucun souci.

Facilitez-vous la vie avec une configuration simplifiée. Grâce à sa conception modulaire, sa connectivité IP et un seul codec alimenté via PoE+, le système de visioconférence Poly Studio G62 s'adapte parfaitement à de nombreuses salles et désencombre votre espace.[1]

Le contrôle des périphériques à portée de main

Gagnez en sérénité en réunion. Combinez et surveillez votre système de visioconférence modulaire Poly Studio G62 et vos accessoires Poly avec Poly Lens pour économiser votre temps et votre énergie dans la gestion et la maintenance des périphériques.[1]

Vue centrale sur la salle

Gardez un œil sur chaque appareil. Surveillez les performances, gérez et dépannez votre système de visioconférence Poly Studio G62 et les périphériques en toute simplicité avec le service de gestion des appareils basé sur le cloud Poly Lens, sans être dans la pièce.[1]

Système de visioconférence Poly Studio G62

Spécifications

Compatibilité

Systèmes d'exploitation compatibles: Android

Appareil photo

Technologie de caméra SMART: Cadrage des participants; Cadrage de groupe; Suivi du présentateur; Périmètre DirectorAI; Cadrage de l'intervenant

Vidéo

Résolution vidéo pour les personnes: 4K, 30 ips (TX et RX) à partir de 2 048 kbit/s; 1080p, 60 fps à partir de 1 740 kbit/s; 1080p, 30 fps à partir de 1024 kbit/s; 720p, 60 fps à partir de 832 kbit/s; 720p, 30 fps à partir de 512 kbit/s; 4K, 30 ips à partir de 3 200 kbit/s
Résolution vidéo de contenu (entrée): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SXGA+ (1400 x 1050)
Résolution vidéo de contenu (sortie): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); HD (1280 x 720)
Cadence de la vidéo: 30 ips (résolution 4K)
Normes vidéo: H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265; H.264 SVC; H.263; RTV; H.263 masquage des erreurs vidéo; H.264 masquage des erreurs vidéo; H.239 Polycom People+Content
Partage de contenu: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input; USB Type-C®
Enseignes numériques: Appspace; Raydiant; Zoom

Connectivité et communications

Ports d'E-S externes:
2 ports USB Type-A, vitesse de transfert 5 Gbit/s
1 port entrée HDMI 2.0
1 entrée auxiliaire
1 sortie auxiliaire
2 sorties HDMI 2.0 (vidéo)
1 port PoE+ 802.3at classe 4 RJ-45 LAN
1 port RJ-45 LLN
1 port USB Type-C®, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (avec Alt Mode DisplayPort™ pour l'entrée vidéo, 2 voies 4K à 30 Hz)
Interopérabilité:
La prise en charge des applications tierces natives inclut Zoom, Microsoft Teams, Dialpad, GoToRoom, RingCentral et Tencent
Technologie sans fil:
802.11 a/b/g/n/ac/ax sans fil; Bluetooth® 5.1; Multiple-Input Multiple-Output (MIMO)[3]

Audio

Fonctions audio:
Contrôle de gain automatique
Suppression automatique du bruit
Réduction du bruit du clavier
MMode
NoiseBlockAI
Réduction de la réflexion sonore
Suppression instantanée de l'écho
Acoustic Fence
Masquage des erreurs audio
Technologie Lost Packet Recovery Siren
Audio stéréo Poly
Synchronisation active du mouvement des lèvres
Type de microphone: Jusqu'à trois ensembles microphones IP
Normes audio: Bande passante de 22 kHz avec technologie Polycom Siren 22; Bande passante de 20 kHz avec G.719 (M-Mode) et technologie Polycom Siren 22; Bande passante de 14 kHz avec technologie Polycom Siren 14, G.722.1 annexe C; Bande passante de 7 kHz avec G.722, G.722.1; 3,4 kHz avec G.711, G.728, G.729A

Module d'alimentation

Type d'alimentation électrique: Externe
Tension de fonctionnement: 50–57 V, 30 W (classe 4), 45 W (classe 5), 60 W (classe 6)
Caractéristiques de l'alimentation: Alimentation par Ethernet (PoE+), compatible avec la norme IEEE 802.3at/commutateur BT classe 4, 5, 6 ou injecteur PoE[1,2]

Certifications

Logiciel de collaboration certifié: Microsoft Teams; Zoom; Poly Video

Environnementale

Certifications et conformités: CB; FCC; IC; RCM; VCCI; UL/CSA; CE; DEEE; UKCA; MIC
Altitude de fonctionnement (mesure impériale) / Altitude de fonctionnement (mesure métrique): 10,000 ft / 3 048 m
Plage d'humidité de fonctionnement: 15 à 80 %
Plage d'humidité à l'arrêt: 5 à 95%
Température de fonctionnement (Celsius) / Température de fonctionnement (Fahrenheit): 0 à 40°C /
Température hors fonctionnement - Celsius: -40 à 70 °C
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable: 80 % de plastique recyclé post-consommation; Emballage recyclable; Au moins 20 % de métal recyclé[5,6]

Règlement

Numéro RMN: PBJ-STG-62R; PBJ-STG-62N

Administration

Logiciel d'administration:
Poly Lens

Sécurité

Gestion de la sécurité:
Prise en charge 802.1x

Réseau

Fonctionnalités réseau: IPv4; IPv6; Auto-MDIX; H.323 et/ou SIP jusqu'à 6 Mbit/s en mode Poly Video App; Technologie Polycom Lost Packet Recovery (LPR); Taille des paquets (MTU) reconfigurable; Prise en charge du proxy Web : standard, condensé et NTLM; 100/1G/2.5G; Prise en charge d'API CLI et REST IP; Protocole d'inscription au certificat (SCEP)

Poids et dimensions

Couleur principale du produit: Noir
Poids (métrique): 798 g
Dimensions du produit (mesure métrique): 247,7 x 152,4 x 34,9 mm
Poids de l'emballage (mesure métrique): 1 390 g
Dimensions de l'emballage (mesure métrique): 304,8 x 187,3 x 84,1 mm
Quantité dans un carton: 5
Dimensions du carton maître (métrique): 44,6 x 31,4 x 20,7 cm
Poids du carton maître (métrique): 11,93 kg
Cartons par couche: 8
Palette (couches): 10
Cartons par palette: 80
Produits par couche: 40
Produits par palette: 400
Poids de la palette: ; 357 kg
Dimensions de la palette (mesure impériale):
Pallet dimensions (metric): 120 x 100 x 221,4 cm
Numéro UPC: 197961146721
Référence du produit: 99T09AA
Nom du produit: Système de visioconférence Poly Studio G62

Garantie

Un an de garantie Poly standard limitée

Pays d'origine

Pays d'origine: Fabriqué au Laos

Contenu de l'emballage

Câble Ethernet
Carte de garantie
Câble HDMI
Poly Studio G62

Notes de bas de page

[1] Le système complet comprend le système Poly Studio G62 associé à des périphériques audio et la caméra Poly. Les produits compatibles incluent la caméra Poly Studio E60, la caméra Poly Studio E360, la caméra Poly Studio E70, la barre de visioconférence USB Poly Studio R30 et les microphones de table et de plafond Poly IP. Les appareils compatibles doivent être connectés au réseau pour pouvoir être gérés.

Notes sur les spécifications techniques

[1] Vendu séparément. [2] Le commutateur PoE+ doit être configuré à 30 W ou plus. [3] Non disponible sur les versions sans radio. [4] Des périphériques Poly peuvent être nécessaires pour activer ces fonctionnalités. [5] La part de plastique recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du plastique. Le recyclage post-consommation est basé sur la définition présentée dans la norme EPEAT pour les ordinateurs, IEEE 1680.1-2018. [6] La part de métal recyclé est exprimée sous forme de pourcentage du poids total du métal selon les définitions de la norme ISO 14021 pour les pièces métalliques de plus de 25 grammes.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Novembre 2024

Fiche produit

Système de visioconférence Poly Studio G62

Accessoires et services (non inclus)

Caméra intelligente Poly Studio E70



The Poly Studio E70 is an intelligent camera that brings clear video quality, and advanced analytics to meeting rooms. Dual cameras are boosted by Poly DirectorAI technology to create a vibrant video experience.
Référence du produit: 842F8AA

Microphone de table Poly G7500 IP

Référence du produit: 874R3AA

Poly Studio G/X/V Bluetooth Remote Control



Référence du produit: 874R8AA

Poly TC10 White Touch Controller



L'écran de commande tactile Poly TC10 rend les réunions plus productives et permet aux utilisateurs de planifier facilement des espaces de travail et des salles de conférence.
Référence du produit: 875J5AA

Poly TC10 Touch Controller Black



L'écran de commande tactile Poly TC10 rend les réunions plus productives et permet aux utilisateurs de planifier facilement des espaces de travail et des salles de conférence.
Référence du produit: 875K5AA

Ensemble de microphones de plafond IP Poly

Référence du produit: 875S1AA

Caméra intelligente Poly Studio E60 4K MPTZ avec zoom optique 12x



Maintenez l'intérêt des participants aux réunions avec la caméra intelligente Poly Studio E60 à zoom optique MPTZ. L'animateur est toujours dans le cadre, et chaque participant apparaît à l'écran avec une précision exceptionnelle, même à l'autre bout de salle. Avec chaque détail à l'écran, il est plus facile de suivre les présentations.
Référence du produit: 9W1A6AA
[1] Les fonctionnalités du logiciel Poly Lens sont limitées aux périphériques Poly et certaines caméras HP. Pour connaître la liste la plus actualisée des appareils pris en charge, consultez la page suivante : https://info.lens.poly.com/docs/begin/supported-devices.

Poly Studio G62 PoE+ Adapter and Cable Kit

Référence du produit: A02F9AA

Poly Studio G62 Plate Mount

Référence du produit: A02FDAA

Fiche produit