
Barre de visioconférence tout-en-un Poly Studio X72



*L'image du produit peut différer du produit réel

Pour les grandes salles et les idées encore plus grandes

Ne laissez pas la taille de la salle ralentir votre équipe pendant les réunions hybrides. Configurez facilement la barre vidéo tout-en-un Poly Studio X72 avec la technologie vidéo et audio améliorée par l'IA, une évolutivité transparente et une flexibilité permettant de rejoindre presque tous les appels vidéo sur le cloud.

Chaque participant est pris en compte
Veillez à ce que chacun se sente inclus et communiquez sans effort grâce à la technologie audiovisuelle IA intégrée de cette barre vidéo tout-en-un.

Une grande salle ? Nous avons la solution
Équipez les salles plus grandes pour vous assurer que chaque participant est pris en compte avec cette barre vidéo tout-en-un. Il vous suffit d'ajouter des périphériques Poly1 pour améliorer toutes vos réunions.

À vos marques. Prêt. Rejoignez l'appel
Profitez de connexions simplifiée et d'une configuration facile avec la barre vidéo Poly Studio X72, dotée d'un design tout-en-un et offrant une expérience vidéo native sur le cloud.

Avantages

Bonjour participants. Au revoir distractions
Une présence qui ne passe pas inaperçue grâce à Poly DirectorAI. Les modes de cadrage et de suivi améliorent vos réunions. Éliminez les distractions en identifiant qui prend la parole.

Tous les regards sont rivés sur l'action
Profitez d'images nettes et éclatantes avec les deux caméras 4K 20 Mpx aux champs de vision à 70 et 120 degrés, parfaitement adaptées aux grandes salles de réunion.

Ne manquez jamais une note
Les voix sont au premier plan avec la conception innovante de chambre acoustique et l'ensemble de microphones à formation de faisceaux de la barre de visioconférence Poly Studio X72.

Concentrez-vous sur la conversation
Renforcez la productivité grâce aux innovations audio signées Poly. La technologie de machine learning et d'IA renforce l'attention et la participation des collaborateurs pour des échanges productifs.

S'adapte à vos besoins
Développez votre configuration de visioconférence en connectant des périphériques supplémentaires via Ethernet pour une configuration simple, économique et évolutive.

Choisissez votre application. Rejoignez l'appel. Et voilà !
Rejoignez des appels sans perdre une seconde : Poly Studio X72 est notre barre vidéo tout-en-un la plus flexible à ce jour, compatible avec les applications que vous connaissez déjà.

Développement durable en action

Pour un avenir meilleur
Fabriquée à partir de plastiques recyclés[2] et expédiée dans un emballage à base de papier[3] composé d'au moins 60 % de matériaux recyclés, cette barre vidéo tout-en-un permet des réunions avec plus d'impact dans des salles plus vastes avec un impact moindre sur l'environnement.

Barre de visioconférence tout-en-un Poly Studio X72





*L'image du produit peut différer du produit réel

Spécifications

Apparence

Couleur du produit: Noir

Caméra

Résolution de l'appareil photo: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Champ de vision diagonale (dFoV): 140° (large); 78° (étroit)
Champ de vision horizontal: 120° (large); 70° (étroit)
Résolution totale de l'appareil photo (mégapixels): 2 x 20 Mpx
Fonctions de zoom: Numérique 7,3x
Type d'appareil photo: Objectif double
Taille du capteur:
Clapet de confidentialité: Intégré
Technologie de caméra SMART: Poly DirectorAI avec cadrage des intervenants, des personnes et des groupes

Vidéo

Résolution vidéo pour les personnes: 4K, 30 ips (TX et RX) à partir de 2 048 kbit/s; 1080p, 30 ips à partir de 1024 kbit/s; 720p, 30 ips à partir de 512 kbit/s
Résolution vidéo de contenu (entrée): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)
Résolution vidéo de contenu (sortie): UHD (3840 x 2160); WUXGA (1920 x 1200); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)
Cadence de la vidéo: 5 à 30 ips (résolution 4K à 15 ips en appel)
Normes vidéo: H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265
Partage de contenu: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input
Enseignes numériques: Appspace; Raydiant

Connectivité et communications

Ports d'E-S externes:
1 port USB Type-C®, vitesse de transfert 5 Gbit/s; 2 ports USB Type-A, vitesse de transfert 5 Gbit/s; 1 entrée auxiliaire; 1 sortie auxiliaire; 1 entrée auxiliaire (microphone en option); 2 sorties HDMI 2.0 (vidéo, 4K @ 30 Hz); 1 entrée HDMI 1.4 (vidéo et audio, 4K @ 30 Hz);

Interopérabilité:
Certifié Google Meet, Microsoft Teams et Zoom
Tous les fournisseurs de service cloud via le mode Poly Video App
Mode périphérique USB[5]

Technologie sans fil:
Bluetooth® 5.0; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (MIMO), accès multicanal[1]

Audio

Fonctions audio:
Poly NoiseBlockAI technology
Poly Acoustic Fence technology
Automatic gain control (AGC)
Type de microphone: Deux microphones MEMS; Deux microphones de deuxième ordre
Portée du microphone: Jusqu'à 7,62 m
Puissance de sortie du haut-parleur: 2 x 20 W (RMS pour les haut-parleurs intermédiaires); 2 x 30 W (maximum pour les haut-parleurs intermédiaires); 2 x 15 W (RMS pour tweeters); 2 x 20 W (maximum pour tweeters)
Normes audio: Bande passante de 22 kHz avec technologie Polycom Siren 22; Bande passante de 20 kHz avec G.719 (M-Mode) et technologie Polycom Siren 22; Bande passante de 14 kHz avec technologie Polycom Siren 14, G.722.1 annexe C; Bande passante de 7 kHz avec G.722, G.722.1; 3,4 kHz avec G.711, G.728, G.729A
Sensibilité (haut-parleur): 83 dB (haut-parleurs intermédiaires); 89 dB (tweeters)
Type de haut-parleur: Two-way dual speakers

Caractéristiques électriques

Type d'alimentation électrique: Externe; Détection automatique
Tension de fonctionnement: 37 VA @ 120 V @ 60 Hz; 37 VA @ 230 V @ 50/60 Hz

Certifications

Logiciel de collaboration certifié: Certification Microsoft Teams Certifié Zoom; Certifié Google Meet

Environnementale

Altitude en fonctionnement: 4 877 m
Plage d'humidité de fonctionnement: 15 à 80 %
Plage d'humidité à l'arrêt: 5 à 95%
Plage de températures en fonctionnement: 0 à 40°C
Température hors fonctionnement: -40 à 70 °C
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable: Contient des plastiques recyclés; Emballage à base de papier issu d'au moins 60 % de matériaux recyclés[2,3]
Refroidissement par dissipation thermique: 65 BTU/h

Barre de visioconférence tout-en-un Poly Studio X72







*L'image du produit peut différer du produit réel

Spécifications

Logiciel d'administration
Poly Lens

Sécurité
1 emplacement pour dispositif anti-vol Kensington standard
Gestion de la sécurité: Cryptage AES 128 bits; Cryptage AES 256 bits; Cryptage multimédia (H.323, SIP); Prise en charge H.235.6; Accès authentifié aux menus Admin, à l'interface Web et aux API; BFCP; Configuration de la stratégie de mots de passe pour comptes locaux; Profils de sécurité; Paramètres sécurisés par défaut; Connexion à distance avec prise en charge de TLS; Authentification externe Active Directory;

Réseau
Fonctionnalités réseau: IPv4; IPv6; 1 carte Ethernet 10/100/1G; Auto-MDIX; H.323 et/ou SIP jusqu'à 6 Mbit/s en mode Poly Video App; Technologie Polycom Lost Packet Recovery (LPR); Allocation de la bande passante dynamique; Taille des paquets (MTU) reconfigurable; Prise en charge du proxy Web : standard, condensé et NTLM; Protocole d'inscription au certificat (SCEP)

Poids et dimensions
Poids: 3 300 g
Dimensions du produit: 840,18 x 135,4 x 117,93 mm
Poids du carton/paquet: 6 480 g
Dimensions du paquet: 920 x 163 x 228 mm

Informations logistiques
Cartons par couche: 7
Couches par palette: 9
Cartons par palette: 63
Produits par couche: 7
Produits par palette: 63
Poids de la palette: 420 kg
Dimensions de la palette: 120 x 100 x 221 cm

Informations complémentaires
Numéro UPC: 198415349125
Référence du produit: A4LZ8AA
Nom du produit: Barre de visioconférence tout-en-un Poly Studio X72

Garantie
Un an de garantie Poly standard limitée

Pays d'origine
Laos(ACJ, ABB, ABA, ABJ, AB0, ABT, AB2, AC4, AB1, ABG, UUZ, UUF, ABU, ABM)

Règlement
Numéro RMN: PATX-STX-72R

Contenu de l'emballage
Wall mount kit
2 HDMI cable
AC power adapter
Power cable
Poly Studio X72

Barre de visioconférence tout-en-un Poly Studio X72

Accessoires et services (non inclus)

Poly Studio G/X Bluetooth Remote Control		Référence du produit: 874R8AA
Poly TC10 White Touch Controller		Référence du produit: 875J5AA The Poly TC10 touch control panel makes meetings more productive and allows users to easily schedule workspaces and conference rooms.
Poly Studio X70/X72/V72 VESA Mount		Référence du produit: 875L2AA
Poly Studio X70/X72/V72 Table Stand		Référence du produit: 875L3AA
Kit d'extension de câbles pour microphone d'extension Poly Studio X50/X52/X70USB		Référence du produit: 875M4AA
Poly Studio X50/X52/X70/X72/USB Table Microphone		Référence du produit: 875M6AA
Module d'alimentation Poly Studio X50/X70USB sans cordon d'alimentation		Référence du produit: 875M7AA

Notes de bas de page

Notes sur la description marketing

[1] Les périphériques Poly pris en charge comprennent les caméras Poly suivantes : Poly Studio E360, Poly Studio E60 et Poly Studio E70. L'équipement audio Poly comprend le microphone central Poly Studio, vendu séparément et à disponibilité variable selon la région.
[2] La part de plastique recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du plastique. Le recyclage post-consommation est basé sur la définition présentée dans la norme EPEAT pour les ordinateurs, IEEE 1680.1-2018.
[3] Pourcentage d'emballage en papier fabriqué à partir de fibres certifiées et recyclées provenant de sources durables.
[4] Les périphériques Poly pris en charge sur Ethernet comprennent le Poly Studio E360 et le microphone de table Poly Studio, sous réserve de disponibilité régionale et vendus séparément.
[5] Avec Poly Studio X72, vous pouvez répartir les contacts et le contenu sur trois écrans en mode Zoom à l'aide d'un adaptateur USB enfichable vendu séparément.

Notes sur les spécifications techniques

[1] Versions TAA, JITC et sans radio disponibles.
[2] La part de plastique recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du plastique. Le recyclage post-consommation est basé sur la définition présentée dans la norme EPEAT pour les ordinateurs, IEEE 1680.1-2018.
[3] Pourcentage d'emballage en papier fabriqué à partir de fibres certifiées et recyclées provenant de sources durables.
[4] Requires downloadable software on Poly.com/lens. Host PC requires Windows 10 or higher.
[5] Compatibility with native applications and meeting services is limited by each 3rd party service's own terms and certification conditions; consult each service provider's terms as needed.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par HP se fait sous licence. Les autres marques déposées et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d'USB Implementers Forum.

Juillet 2026
ca-fr