Fiche technique du produit

Spécifications



Console LCD pour rack APC 17

AP5717

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Clavier monté en rack 1U, souris et console LCD avec clavier anglais US.

Principales

Type de produit ou équipement	Console
Main Input Voltage	100 V 240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nombre d'unité de rack	1U
Equipement fournis	Cordon d'alimentation C13-C14 CD de documentation Câble de mise a niveau du firmware Guide d'installation Cordon d'alimentation NEMA 5-15 Câble KVM PS2 Kit de montage en rack mono-utilisateur Câble USB Câble KVM USB

Complémentaires

Emplacement de montage	Façade Arrière
Mode d'installation	Monté en rack
Profondeur de montage minimale	680 mm
Profondeur de montage maximale	1049,8 mm
Type d'afficheur	Afficheur LCD
Consommation électrique de l'écran LCD	19 W
Taille en pixel	0,26
Type de trackball	Touchpad ps/2 Souris USB
Couleur	Noir
Hauteur	44 mm
Largeur	482 mm
Profondeur	614 mm
Poids Net	15,9 kg
Couleur d'affichage	16 couleurs
Taille de l'affichage	17 pouces

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environnement

Certifications du produit	C-Tick CE Industrie Canada KCC NOM UL listed VDE Conformité TAA
Normes	EN 55022 classe A EN 55024 EN 60950 FCC partie 15 classe A CEI 60950
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	14,000 cm
Largeur de l'emballage 1	68,000 cm
Longueur de l'emballage 1	83,800 cm
Poids de l'emballage (Kg)	17,571 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**56 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**53 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**1 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Le produit contient des halogènes au-delà des seuils**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**95**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images

Alternative

Fiche technique du produit

AP5717





Fiche technique du produit

AP5717

