APC NetShelter Rack PDU Advanced unité de distribution d'énergie 42 sortie(s) CA 0U Noir





Marque : APC

Code produit: APDU10250SW

Nom du produit : NetShelter Rack PDU Advanced

APC NetShelter Rack PDU Advanced. Types de PDU: Commutable, Capacité du rack: 0U, Type: Triphasé. Nombre de prises en sortie: 42 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C15, Coupleur C19, Coupleur C21, Prise mâle: IEC 60309. Voyants: Activité, Réseau, Énergie, Longueur de câble: 1,8 m, Algorithme de sécurité soutenu: 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SNMP, SNMPv2, SNMPv3. Surveillance: Courant, Humidité, Énergie, Temperature, Tension, Contrôle de sortie: Verrouiller, Recycler, Allumer, Eteindre, Mise à niveau du microprogrammable via: Réseau, USB. Tension nominale à l'entrée: 400 V, Intensité (max.): 16 A, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz

Design	
Types de PDU *	Commutable
Type	Triphasé
Format	A mettre sur rack
Capacité du rack *	0U
Montage	verticale
Couleur du produit	Noir
Écran	LCD
Bouton marche/arrêt intégré	✔
Approbations de conformité	CE, CSA C22.2 No 62368-1, EN 62368-1, FCC part 15 subpart B, UKCA, UL 62368-1

Connectivité	
Nombre de prises en sortie *	42 sortie(s) CA
Prise mâle	IEC 60309
Types de sortie AC *	Coupleur C13, Coupleur C15, Coupleur C19, Coupleur C21
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Nombre de ports USB	1

Caractéristiques	
Connexion en guirlande	✔
Bouton de réinitialisation	✔
Voyants	Activité, Réseau, Énergie
Sorties codées par couleur	✔
Longueur de câble	1,8 m
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Protection par mot de passe	✔
Produits compatibles	Compatible with most NetShelter SX enclosures and third-party racks

Puissance	
Tension de sortie	230 V
Capacité d'alimentation/charge	11500 VA
Nombre de phases	3
Utilisation maximale de courant par phase	16 A
Dispositifs de protection électrique	Surcharge
Puissance max.	11500 W
Protection contre les surtensions	✔

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS

Conditions environnementales	
Température d'opération	-5 - 60 °C
Température hors fonctionnement	-25 - 65 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15240 m
Température d'opération	23 - 140 °F

Poids et dimensions	
Largeur	56 mm
Profondeur	75 mm
Hauteur	1490 mm
Poids	7,2 kg

Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	9,2 kg
Largeur du colis	208 mm
Profondeur du colis	116 mm
Hauteur du colis	1720 mm

Caractéristiques de gestion	
Surveillance	Courant, Humidité, Énergie, Temperature, Tension
Contrôle de sortie	Verrouiller, Recycler, Allumer, Eteindre
Micrologiciel évolutif	✔
Mise à niveau du microprogrammable via	Réseau, USB

Puissance	
Tension nominale à l'entrée *	400 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Intensité (max.) *	16 A
Tension nominale de sortie	230 V

Données logistiques	
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	2894,37



0731304439691



731304439691

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date