Fiche technique du produit

Spécifications



Coffret APC NetShelter SX 18U, pour armoire en rack serveur 600 x 900 mm, avec panneaux latéraux noirs, emballage antichoc

AR3006SP

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	An industry-standard server rack with height designed to easily fit through standard doorways. Ready for medium to high-density environments.

Principales

Type de produit ou équipement	Armoire rack
Nombre d'unité de rack	18U
Largeur du rack	19"
Charge permanente admissible	408,2 kg dynamique 408,2 kg statique
Equipement fournis	Roulettes Portes Touche(s) Pieds de réglage Emballage réutilisable Toit Panneaux latéraux Rampes palette

Complémentaires

Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage minimale	191 mm
Profondeur de montage maximale	755,7 mm
Couleur	Noir
Marquage	Calibre 14 rail de montage EIA Calibre 16 porte avant Calibre 16 poste Calibre 18 porte arrière Calibre 18 toit Calibre 18 panneaux latéraux
Hauteur	925 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	900 mm
Poids Net	67,13 kg

Environnement

Normes	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E

Emballage

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	122 cm
Largeur de l'emballage 1	107 cm
Longueur de l'emballage 1	75 cm
Poids de l'emballage (Kg)	120 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	60

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**421 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**402 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**10 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**9 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**95**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images

Alternative



