
# Fiche technique du produit

Spécifications



## APC Netshelter SX, Server Rack Enclosure, 18U, Black, 925H x 600W x 1070D mm

AR3106

**Statut commercial: Commercialisé**

## Présentation

| | |
|---|---|
| **Présentation** | An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. Shorter height allows for deployment underneath cabinets, desks, in remote office branch office spaces for a secure and discrete solution for IT devices. |

## Principales

| | |
|---|---|
| **Type de produit ou équipement** | Armoire rack |
| **Nombre d'unité de rack** | 18U |
| **Largeur du rack** | 19" |
| **Charge permanente admissible** | 408,2 kg dynamique<br>408,2 kg statique |
| **Equipement fournis** | Roulettes<br>Portes<br>Touche(s)<br>Pieds de réglage<br>Toit<br>Panneaux latéraux |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Mode d'installation** | Non montable en rack |
| **Profondeur de montage minimale** | 191 mm |
| **Profondeur de montage maximale** | 920,8 mm |
| **Couleur** | Noir |
| **Marquage** | Calibre 14 rail de montage EIA<br>Calibre 16 porte avant<br>Calibre 16 poste<br>Calibre 18 porte arrière<br>Calibre 18 toit<br>Calibre 18 panneaux latéraux |
| **Hauteur** | 925 mm |
| **Largeur** | 600 mm |
| **Profondeur** | 1070 mm |
| **Poids Net** | 72,12 kg |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Normes** | UL 2416<br>UL 60950-1<br>EIA-310E |

## Emballage

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 106 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 116 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 75 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 93 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 60 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **326 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **312 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **8 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **7 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **95** |
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Oui** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**



