APC Back-UPS Pro alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 1,5 kVA 865 W 10 sortie(s) CA





Marque : APC

Code produit: BR1500GI

Nom du produit : Back-UPS Pro Green - onduleur 1500VA - 230V - prises IEC

Back-UPS Pro Green - onduleur 1500VA - 230V - prises IEC
APC Back-UPS Pro. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1,5 kVA, Puissance de sortie: 865 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 10 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 187 VAh, Temps de secours type au chargement complet: 3,7 min. Couleur du produit: Noir, Type d'écran: LCD. Compliance certificates: RoHS, Certification: A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark, Telepermit, TUV, REACH, PEP, EOLI, NEMKO-GS

Caractéristiques	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie *	1,5 kVA
Puissance de sortie *	865 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	156 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	300 V
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz
Régulation de la fréquence de sortie	50/60 Hz
Régulateur de tension automatique (AVR)	✔
Estimation de montée subite d'énergie	441 J
Délai de maintien (min)	10 ms
Délai de maintien (max)	12 ms
Efficacité	98,9%
Facteur de crête	3:1
Niveau sonore	45 dB
Protection contre les surtensions	✔
Fonctions de protection de surtensions	Ligne d'accès numérique (lna), Télécopie, Modem, Réseau, téléphone
Alarmes sonores	✔
Modes d'alarme sonore	Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge

Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	Coupleur C14

Batterie	
Démarrage à froid	✔
Cartouche de batterie de rechange	APCRBC124

Design	
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LCD

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 9000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS
Certification	A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark, Telepermit, TUV, REACH, PEP, EOLI, NEMKO-GS

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Téléphone (RJ-11), Câble USB
Manuel d'utilisation	✔

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Poids et dimensions	
Largeur	112 mm

Connectivité	
Nombre de prises en sortie	10 sortie(s) CA
Nombre de sorties IEC jumpers	2
Port USB	✔

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	187 VAh
Temps de secours type au chargement complet	3,7 min
Temps de secours type à demi de charge	12,4 min
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Temps de rechargement de la batterie	8 h
Batterie échangeable à chaud	✔
Test de batterie automatique	✔

Poids et dimensions	
Profondeur	380 mm
Hauteur	301 mm
Poids	12,7 kg

Informations sur l'emballage	
Carte de garantie	✔
Logiciel CD	✔
Logiciels fournis	PowerChute Personal Edition
Largeur du colis	238 mm
Profondeur du colis	488 mm
Hauteur du colis	387 mm
Poids du paquet	14,3 kg

Données logistiques	
Quantité par palette	20 pièce(s)
Code du système harmonisé	85078000
Quantité par carton principal	1 pièce(s)

Autres caractéristiques	
Tension nominale de sortie	230 V
Tension nominale à l'entrée	230 V

0731304268741

731304268741

9789800326725

5715063468418

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date