# CyberPower LCD BRG1500AVRLCD2 alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 1,5 kVA 900 W 12 sortie(s) CA




**Marque :** CyberPower

**Famille de produit:** LCD

**Code produit:**
BRG1500AVRLCD2

**Nom du produit :**
BRG1500AVRLCD2

CyberPower LCD BRG1500AVRLCD2. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1,5 kVA, Puissance de sortie: 900 W. Types de sortie AC: NEMA 5-15R, Prise mâle: NEMA 5-15P, Nombre de prises en sortie: 12 sortie(s) CA. Battery replacement accessibility: Utilisateur final, Capacité de la batterie: 18000 mAh, Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA). Format: Tower, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Plastique. Compliance certificates: RoHS, UL, cUL, Federal Communications Commission (FCC)




| Caractéristiques | |
|---|---|
| Topologie UPS * | Interactivité de ligne |
| capacité de la puissance de sortie * | 1,5 kVA |
| Puissance de sortie * | 900 W |
| Forme d'onde * | Sinusoïde simulée |
| Tension de voltage à l'entrée (min) * | 57 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) * | 120 V |
| Fréquence d'entrée * | 57/63 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 114 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 126 V |
| fréquence de sortie | 60 Hz |
| Régulation de la fréquence de sortie | 1 Hz |
| Régulation de la tension de sortie | 5% |
| Régulateur de tension automatique (AVR) | ✔ |
| Intensité (max.) | 15 A |
| Estimation de montée subite d'énergie | 1500 J |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Dissipation thermique | 205 BTU/h |
| Nombre de phases d'entrée | 1 |
| Nombre de phases de sortie | 1 |
| Efficacité | 95% |

| Connectivité | |
|---|---|
| Types de sortie AC | NEMA 5-15R |
| Prise mâle | NEMA 5-15P |
| Nombre de prises en sortie | 12 sortie(s) CA |

| Batterie | |
|---|---|
| Nombre de batteries prises en charge | 2 |
| Nombre de batteries incluses | 2 pièce(s) |
| Temps de secours type au chargement complet | 2 min |
| Temps de secours type à demi de charge | 12 min |
| Durée de vie totale de la batterie (max) | 6 année(s) |
| Temps de rechargement de la batterie | 8 h |
| Démarrage à froid | ✔ |
| Cartouche de batterie de rechange | RB1290X2E |

| Design | |
|---|---|
| Format * | Tower |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Couleur du produit * | Noir |
| Type de commande | Boutons |
| Type d'écran | LCD |
| Voyants | Énergie, Niveau de batterie, Chargement, Statut |

| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |

| Connectivité | |
|---|---|
| Port USB | ✔ |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Type de port USB | USB Type-B |
| Interface série | ✔ |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Nombre de ports série | 1 |
| Fente pour carte réseau | ✔ |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |

| Batterie | |
|---|---|
| Accessibilité du remplacement de la batterie | Utilisateur final |
| Capacité de la batterie | 18000 mAh |
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacité de la batterie | 18 Ah |
| Tension des piles | 24 V |

| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15239 m |

| Certificat | |
|---|---|
| Certificats de conformité | RoHS, UL, cUL, Federal Communications Commission (FCC) |

| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Piles fournies | ✔ |
| Câbles inclus | Câble USB |
| Manuel d'utilisation | ✔ |
| Guide d'installation rapide | ✔ |

| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Profondeur | 350 mm |
| Hauteur | 259 mm |
| Poids | 10,8 kg |

| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Largeur du colis | 190 mm |
| Profondeur du colis | 450,1 mm |
| Hauteur du colis | 368,1 mm |
| Poids du paquet | 11,5 kg |
| Type d'emballage | Boîte |



0649532933655



649532933655

**Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date