Epson C11CC24001 imprimante matricielle (à points) 357 caractères par seconde





Marque : Epson

Code produit: C11CC24001

Nom du produit : LX-350 110V

LX-350 110V

Epson C11CC24001 imprimante matricielle (à points) 357 caractères par seconde:

L'Epson LX-350 est très fiable et possède un temps de bon fonctionnement moyen, sans intervention, de 10 000 heures. Elle est idéale pour les applications de front-office et de back-office nécessitant un papier continu ou plusieurs articles de papeterie.

La LX-350 est une imprimante très économique qui permet de réduire les coûts d'exploitation grâce à son ruban disposant d'une longue durée de vie (4 millions de caractères) et sa faible consommation électrique. La LX-350 n'utilise que 1,1 W en veille et 27 W en impression. Elle est donc certifiée ENERGY STAR pour son excellente efficacité énergétique.

Facile à intégrer, la LX-350 possède des interfaces Parallèle, Série et USB en série et trouvera facilement une place sur un bureau grâce à sa conception compacte et à son système de gestion des câbles.

Vitesse d'impression	
Largeur d'impression maximum *	80
Couleur *	✕
Vitesse maximale d'impression *	357 caractères par seconde
Vitesse d'impression maximale (qualité brouillon)	312 caractères par seconde
Vitesse d'impression maximale (basse qualité)	78 caractères par seconde
Nombre maximum de copies	4 copies
Codes barres intégrés	Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Vitesse d'imprimante	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 chars/s, 12 cpi: 357 chars/s, Draft: 10 cpi: 260 chars/s, 12 cpi: 312 chars/s, NLQ: 10 cpi: 65 chars/s, 12 cpi: 78 chars/s
Gestion du papier	
Alimentation papier	Manuel
Type de support du bac papier	Enveloppes, Rouleau
Caractéristiques	
Taille du buffer *	128 Ko
Niveau de pression sonore (impression) *	53 dB
Langues de la description de page *	Epson ESC/P2
Capacité de la RAM	128 Ko
Pays d'origine	Indonésie
Connectivité	
Interfaces standards *	Parallèle, USB 2.0
Autonomie	
Tête d'impression *	9 broches
Durée de vie de la tête d'impression	400 million de caractères
Durée de vie du ruban	4 million de caractères
Durée de vie du ruban (noir, brouillon)	4 million de caractères

Conditions environnementales	
Température hors fonctionnement	5 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 80%
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Logiciels fournis	Epson Status Monitor
Poids et dimensions	
Largeur	348 mm
Profondeur	275 mm
Hauteur	154 mm
Poids	4,1 kg
Informations sur l'emballage	
Quantité	1 pièce(s)
Largeur du colis	360 mm
Profondeur du colis	425 mm
Hauteur du colis	215 mm
Poids du paquet	5,1 kg

Autonomie	
Temps moyen entre pannes	10000 h

Puissance	
Consommation électrique typique	27 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1,1 W
Tension d'entrée AC	110 V

Conditions environnementales	
Température d'opération	5 - 35 °C

Autres caractéristiques	
Dimensions (LxPxH)	348 x 275 x 154 mm
Technologie d'impression	Dot Matrix
Aiguilles	9 Needles
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP

Technical details	
Nombre de broches	9
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Consommation d'énergie	27 Watt, 1.1 Watt (standby)

Données logistiques	
Quantité par palette	45 pièce(s)
Longueur de palette	120 cm
Largeur de palette	80 cm
Hauteur de palette	2,08 m
Quantité par couche	5 pièce(s)
Produits par couche de palette (RU)	6 pièce(s)
Produits par palette (RU)	54 pièce(s)
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Hauteur de la palette (RU)	2,08 m

8715946522043

0010343902015

010343902015

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date