Switch KVM Sécurisé à 4 Ports, DVI, NIAP 4.0 KVM de Bureau, Boîtier Métallique, Port CAC, Commutateur KVM, Made in USA

Nº de produit: CK4-D104C



Exploitez plusieurs systèmes sécurisés à partir d'une seule station de travail grâce au commutateur KVM certifié NIAP, offrant une sécurité sans compromis, des performances de niveau entreprise et un contrôle fluide de jusqu'à quatre ordinateurs avec des écrans 2560x1600 60Hz.

Gérez jusqu'à quatre ordinateurs de bureau, stations de travail ou serveurs équipés de DVI à partir d'une seule souris, d'un seul clavier et d'un moniteur 2560x1600 60Hz. Les voyants LED sur les ports de la console, le port CAC et les indicateurs de sélection de port offrent un retour visuel instantané, tandis que la certification NIAP garantit une isolation complète des systèmes afin d'empêcher tout transfert ou fuite de données entre les systèmes connectés. Des commutateurs anti-sabotage intégrés assurent une protection dès la sortie d'usine : toute tentative d'intrusion, qu'elle survienne en stockage, en transit ou en fonctionnement, désactivera définitivement le KVM et déclenchera des alertes visuelles et sonores claires. Cela en fait une solution idéale pour sécuriser les opérations entre différents domaines de sécurité ou assurer la conformité aux réglementations strictes.

Ce KVM sécurisé est conforme aux profils et modules de protection suivants :

• Profil de protection pour périphériques de partage (PSD), version 4.0

• PP-Module pour périphériques de sortie audio analogique, version 1.0

• PP-Module pour périphériques d'authentification utilisateur, version 1.0

• PP-Module pour périphériques clavier/souris, version 1.0

• PP-Module pour périphériques vidéo/affichage, version 1.0

Un port CAC dédié et configurable permet des connexions sécurisées par carte à puce sur tous les systèmes connectés, sans avoir besoin de brancher un lecteur sur chaque machine. Le système

avancé de protection anti-sabotage utilise des commutateurs de sécurité pour détecter toute tentative d'intrusion physique, désactivant immédiatement toutes les fonctionnalités et déclenchant des alertes visuelles et sonores, tandis qu'un sceau inviolable fournit une indication claire d'un accès physique non autorisé.

Conçus pour les professionnels de l'informatique, nos commutateurs KVM sécurisés sont fabriqués aux États-Unis, certifiés NIAP, rigoureusement testés dans notre Innovation Lab, et approuvés par les gouvernements, les forces armées et les équipes de sécurité des entreprises dans le monde entier. Conçus pour les environnements manipulant des données sensibles ou classifiées, ils allient une sécurité de haut niveau à la performance fiable nécessaire aux opérations critiques.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

• Securely manage classified and unclassified systems from a single console while maintaining strict NIAP-approved data isolation

• Provides a trusted access point for administrators working in government, defense, or regulated enterprises

Spécifications techniques

• Switch KVM Sécurisé : Contrôlez jusqu'à 4 PC ou serveurs DVI à partir d'une seule souris, d'un clavier et d'un moniteur 2560 x 1600 60 Hz; Comprend des LED pour les ports de la console utilisateur, un port CAC et des indicateurs de sélection de port

• Certifié NIAP PSD 4.0 : Empêche le transfert ou la fuite de données, isole les systèmes et ne dispose d'aucune mémoire interne ou stockage permettant de conserver des informations; Fonctionne dans des environnements sécurisés gérant des données sensibles

• Port Dédié et Configurable pour Carte d'Accès Commune : Transmet les signaux CAC via le KVM aux systèmes, permettant une connexion sécurisée par carte à puce et aux pros de l'IT de gérer l'accès sécurisé sans connecter de lecteurs à chaque machine

• Système de Protection Anti-Effraction : Des interrupteurs anti-effraction protègent le KVM en détectant les tentatives d'intrusion, ce qui désactive les fonctionnalités et déclenche des alertes; Un sceau inviolable indique si le KVM a déjà été ouvert

• Le Choix des Pros de l'IT : Nos switch KVM sont certifiés NIAP, Made in USA et conçus pour offrir une sécurité et une fiabilité de niveau entreprise; Ils ont gagné la confiance des principales équipes IT, gouvernementales chargées de la sécurité

Matériel		
	Politique de garantie	3 Years
	Prise en charge audio	Oui
	Nombre de ports KVM	4
	Plateformes prises en charge	USB
	Type de vidéo du PC	DVI
	Prise en charge écran double	1
	Montage sur bâti	Non
	Câbles inclus	Non
	Approbations réglementaires	Protection Profile for Peripheral Sharing Device (PSD), Version 4.0
		PP-Module for Analog Audio Output Devices, Version 1.0
		PP-Module for User Authentication Devices, Version 1.0
		PP-Module for Keyboard/Mouse Devices, Version 1.0
		PP-Module for Video/Display Devices, Version 1.0
	Mode cascade	Non
Performance		
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Non
	Longueur max. de câble	19.7 ft [6 m]

	Spécifications audio	Analog Stereo - 2 Channel Audio
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir
Connecteur(s)		
	Interface(s) console	3 - USB 2.0 Type-A
		2 - DisplayPort
		2 - HDMI
		1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	Connecteurs hôte	8 - 20 pin DisplayPort Female
		8 - HDMI
		4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
		8 - USB 2.0 Type-B
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	Aucun Pilote ou Logiciel n'est Nécessaire
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	L'outil d'administration et de sécurité CAC n'est pris en charge que sur Windows XP, 7, 8, 10 et 11. Les ports clavier et souris ne prennent pas en charge les claviers et souris sans fil, ni aucun autre périphérique ou dispositif USB
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Voyant LED : Éteint - Le moniteur n'est pas connecté Allumé - Le moniteur est connecté Clignotant - Problème EDID 1 - LED CAC : Éteinte - La carte CAC n'est pas connectée Allumée - Une carte CAC autorisée et fonctionnelle est

		connectée Clignotante - Un périphérique non CAC est connecté 4 - LED de Sélection de Port : Éteinte - Port non sélectionné Allumée - Port sélectionné Clignotante - Apprentissage EDID en cours 4 - LED de Sélection CAC : Éteinte - Le port CAC est désactivé ou n'est pas sélectionné Allumée - Le port CAC est activé Clignotante - Apprentissage EDID en cours
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Humidité	0% ~ 80% HR (sans condensation)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Metal
	Longueur du produit	12.6 in [320 mm]
	Largeur du produit	6.7 in [170 mm]
	Hauteur du produit	1.8 in [45 mm]
	Poids du produit	4.2 lb [1.9 kg]
Informations d'emballage		
	Longueur du Paquet	11.5 in [29.2 cm]
	Largeur du Colis	16.5 in [41.9 cm]

	Hauteur du Paquet	4.5 in [11.4 cm]
	Poids brut	4.7 lb [2.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Secure KVM Switch
	1 - Universal Power Adapter
	1 - Product Documentation

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis