CyberPower CP2000PFCRM2U alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 2 kVA 1200 W 8 sortie(s) CA





Marque : CyberPower

Code produit: CP2000PFCRM2U

Nom du produit : CP2000PFCRM2U

CyberPower CP2000PFCRM2U. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 2 kVA, Puissance de sortie: 1200 W. Types de sortie AC: NEMA 5-20R, Prise mâle: NEMA 5-20P, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Battery replacement accessibility: Utilisateur final, Capacité de la batterie: 18000 mAh, Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA). Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Plastique. Compliance certificates: UL, cUL, RoHS

Caractéristiques	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie *	2 kVA
Puissance de sortie *	1200 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	89 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	139 V
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	114 V
Tension de voltage à la sortie (max)	126 V
fréquence de sortie	60 Hz
Régulation de la fréquence de sortie	1 Hz
Régulation de la tension de sortie	5%
Régulateur de tension automatique (AVR)	✔
Intensité (max.)	16,7 A
Estimation de montée subite d'énergie	1500 J
Temps de réponse	8 ms
Dissipation thermique	57,6 BTU/h
Nombre de phases d'entrée	1
Nombre de phases de sortie	1
Efficacité	95%
Protection contre les surtensions	✔

Connectivité	
Types de sortie AC	NEMA 5-20R
Prise mâle	NEMA 5-20P
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Port USB	✔
Quantité de Ports USB 2.0	1
Type de port USB	USB Type-B
Nombre de ports série	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Batterie	
Accessibilité du remplacement de la batterie	Utilisateur final
Capacité de la batterie	18000 mAh

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	18 Ah
Tension des piles	24 V
Nombre de batteries prises en charge	2
Nombre de batteries incluses	2 pièce(s)
Temps de secours type au chargement complet	2,2 min
Temps de secours type à demi de charge	9 min
Durée de vie totale de la batterie (max)	6 année(s)
Temps de rechargement de la batterie	8 h
Batterie échangeable à chaud	✔
Test de batterie automatique	✔
Démarrage à froid	✔
Cartouche de batterie de rechange	RB1290X2G

Design	
Format *	A mettre sur rack
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Capacité du rack	2U
Couleur du produit *	Noir
Type de commande	Boutons
Type d'écran	LCD
Voyants	Panne

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15239 m

Certificat	
Certificats de conformité	UL, cUL, RoHS

Poids et dimensions	
Largeur	433 mm
Profondeur	274 mm
Hauteur	86 mm
Poids	13 kg



0649532938056



649532938056

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date