D-Link DGS-1100-08PV2/B Géré L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir



Marque : D-Link **Code produit:** DGS-1100-08PV2

Nom du produit : DGS-1100-08PV2/B

8-Port Gigabit PoE Smart Managed Switch
D-Link DGS-1100-08PV2/B. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Full duplex. Répertoire MAC: 4096 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)



Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur *	Géré
Banc de commutateurs	L2/L3
Qualité de service (QoS)	✔
Gestion basée sur le web	✔

Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	8

Réseau	
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Soutien 10G *	✘
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✔
Full duplex	✔
Semi-duplex	✔
Assistance contrôle des flux	✔
Agrégation de lien	✔
Contrôle Broadcast storm	✔
Auto MDI/MDI-X	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Support VLAN	✔
Fonctions LAN virtuelles	Port-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Nombre de VLANs	4094

Transmition des données	
Capacité de commutation *	16 Gbit/s
Taux de transfert	11,9 Mpps

Design	
Grille de montage *	✘
Couleur du produit	Noir
Voyants	✔

représentation / réalisation	
Mémoire flash	2 Mo
Sans ventilateur	✔
Temps moyen entre pannes	786841 h

Puissance	
Bloc d'alimentation inclus *	✔
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation (max)	77,9 W

PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✔
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	8
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	64 W

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Dissipation thermique	265,85 BTU/h

Poids et dimensions	
Largeur	171 mm
Profondeur	97,8 mm
Hauteur	28,6 mm
Poids	430 g

Transmition des données	
Répertoire MAC *	4096 entrées
Nombre de files	4
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✔
Trames géantes	9216

Sécurité	
Filtrage IGMP	✔
Protection en boucle	✔
Algorithmes de planification de file d'attente	ES, Weighted Round Robin (WRR)

Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidifusion	✔

Sustainability	
Conformité à la durabilité	✔

Certificat	
Certificats de conformité	CE, RoHS
Certification	FCC Class B, CE Class B, VCCI Class B, BSMI cUL, CE LVD, CB, BSMI

Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

0790069453311

790069453311

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date