StarTech.com DK30CH2DPPD station d'accueil Avec fil USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Noir, Argent

Marque : StarTech.com

Code produit: DK30CH2DPPD

Nom du produit : DK30CH2DPPD



StarTech.com DK30CH2DPPD. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Casque connection: 3,5 mm. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Couleur du produit: Noir, Argent, Taux de transfert des données: 5 Gbit/s, Résolution (numérique maximum): 4096 x 2160 pixels. Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 2 A, Alimentation d'énergie: 60 W. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation: ChromeOS



Connectivité	
Technologie de connectivité *	Avec fil
Interface de l'hôte *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports HDMI *	1
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Entrée jack microphone *	✔
Combo casque / microphone Port	✔
Sortie de casque *	1
Casque connection	3,5 mm
Entrée DC	✔

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X	✔
Full duplex	✔

représentation / réalisation	
Lecteur de cartes mémoires intégré *	✘
Taux de transfert des données	5 Gbit/s
Résolution (numérique maximum)	4096 x 2160 pixels
Port de câble antivol	✔
Couleur du produit *	Noir, Argent
Bouton marche/arrêt intégré	✔
Support UASP	✔

Puissance	
Courant de sortie	6 A
Type de prise	Type N
Types de fiches d'alimentation compatibles	AU, JP

Logiciel	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Compatibilité Mac	✔
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 60 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%

représentation / réalisation	
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Compatibilité de marque	Toutes marques
Certification	CE, FCC, TAA, REACH

Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Courant d'entrée	2 A
Alimentation d'énergie	60 W
Tension de sortie	20 V

Poids et dimensions	
Largeur	82 mm
Profondeur	270 mm
Hauteur	34 mm
Poids	385 g

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	161 mm
Profondeur du colis	296 mm
Hauteur du colis	71 mm
Poids du paquet	1,4 kg

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	USB Type-C
Adaptateur secteur fourni	✔
Manuel d'utilisation	✔

Technical details	
Certificats de conformité	RoHS

Données logistiques	
Quantité par carton principal	10 pièce(s)
Largeur du carton principal	318 mm
Longueur du carton principal	370 mm
Hauteur du carton principal	382 mm

Autres caractéristiques	
Jeu de composants	DisplayLink - DL-6950, Genesys Logic - GL3523, Texas Instruments - TPS65982, Parade Technologies - PS176
Nombre d'entrées de microphone	1



0065030867672



065030867672

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date