TP-Link Omada DS1016GE commutateur réseau Non-géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir

Marque : TP-Link **Famille de produit:** Omada **Code produit:** DS1016GE

Nom du produit : DS1016GE



- 16× ports RJ45 10/100/1000 Mbps
- Fournit des fonctionnalités de surveillance du réseau, de priorisation du trafic, de prévention des boucles et de VLAN
- Plug and play pour une connectivité instantanée
- Configuration simple via une interface utilisateur Web et un utilitaire de gestion
- Boîtier en métal durable de qualité supérieure et d'apparence professionnelle
- La technologie verte réduit la consommation d'énergie
- Remarque : ce switch Omada Easy Smart ne prend pas en charge la gestion centrale Omada SDN

Easy Smart Switch Omada 16 ports Gigabit, L2, 32Gbps, Fanless, 10.54W (220V/50Hz)

Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur *	Non-géré
Banc de commutateurs	L2
Qualité de service (QoS)	✔
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	16
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Connecteur d'alimentation	Prise d'entrée AC
Réseau	
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G *	✘
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✔
Agrégation de lien	✔
Contrôle Broadcast storm	✔
Limitation du débit	✔
Auto MDI/MDI-X	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Négociation automatique	✔
Support VLAN	✔
Fonctions LAN virtuelles	Port-based VLAN, Tagged VLAN
Transmition des données	
Capacité de commutation *	32 Gbit/s
Taux de transfert	23,8 Mpps
Répertoire MAC *	8000 entrées
Enregistrement-et-réémission	✔
Nombre de files	4
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✔
Trames géantes	10
Mémoire cache de paquet	4,1 Mo
Sécurité	
Filtrage IGMP	✔

Sécurité	
Algorithmes de planification de file d'attente	Priority queuing (PQ)
Design	
Grille de montage *	✔
Format	1U
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acier
Bouton de réinitialisation	✔
Voyants	✔
représentation / réalisation	
Sans ventilateur	✔
Puissance	
Source d'alimentation *	Secteur
Bloc d'alimentation inclus *	✔
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation (max)	10,54 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✘
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Dissipation thermique	35,94 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	140 mm
Hauteur	44 mm
Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Énergie
Guide d'utilisation	✔
Kit de montage en rack	✔

Sécurité	
Protection en boucle	✔

Informations sur l'emballage	
Pieds en caoutchouc	✔

Certificat	
Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), RoHS

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date