NETGEAR

NETGEAR GS110MX Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Marque : NETGEAR

Code produit: GS110MX-100NAS

Nom du produit : GS110MX



NETGEAR GS110MX. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10. Full duplex. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 56 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Montage mural, Grille de montage



Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur *	Non-géré
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	10
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	8
Connecteur d'alimentation	DC-in jack
Réseau	
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Soutien 10G *	✔
Types de câbles soutenus	Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7
Full duplex	✔
Assistance contrôle des flux	✔
Support VLAN	✘
Transmition des données	
Capacité de commutation *	56 Gbit/s
Taux de transfert	41,664 Mpps
Répertoire MAC *	16000 entrées
Latence (10-100 Mbps)	7 µs
Latence (1 Gbps)	4 µs
Latence (10 Gbps)	3 µs
Nombre de files	8
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✔
Trames géantes	10240
Mémoire cache de paquet	0,128 Mo
Sécurité	
Algorithmes de planification de file d'attente	Weighted Round Robin (WRR)
Design	
Grille de montage *	✔
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Métal
Voyants	Liaison, Énergie, Vitesse
Montage mural	✔

représentation / réalisation	
Niveau sonore	0 dB
Puissance	
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	1,5 A
Consommation électrique typique	4,8 W
Consommation (max)	13,2 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✘
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 3000 m
Dissipation thermique	45,14 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	236 mm
Profondeur	102 mm
Hauteur	27 mm
Poids	740 g
Contenu de l'emballage	
Guide de démarrage rapide	✔
Kit de montage en rack	✔
Informations sur l'emballage	
Kit de montage mural	✔
Adaptateur secteur fourni	✔
Pieds en caoutchouc	✔

Design		Certificat	
Nombre de ventilateurs	0 ventilateur(s)	Certification	47 CFR FCC Part 15, SubpartB, Class B ICES-003:2016 Issue 6, Class B ANSI C63.4:2014 N 55032:2012 +AC:2013 / CISPR 32:2012 / AS/NZS CISPR 32:2013, Class B EN 55032:2015 +AC:2016 / CISPR 32:2015 +COR1:2016 / AS/NZS CISPR 32:2015, Class B EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55024:2010 +A1:2015
Sécurité	UL/cUL Listed (UL 60950-1)/CAN/CSA C22.2 No. 60960-1-07, EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, AS/NZS 60950.1:2015		
Compatibilité électromagnétique	Class B		

0606449128864

606449128864

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date