NETGEAR

NETGEAR GS724TPv3 Géré L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Gris, Bleu



Marque : NETGEAR

Code produit: GS724TP-300NAS

Nom du produit : GS724TPv3

NETGEAR GS724TPv3. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3/L4. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Nombre de modules SFP installés: 2. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 52 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE.... Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U



Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur *	Géré
Banc de commutateurs	L2/L3/L4
Qualité de service (QoS)	✔
Gestion basée sur le web	✔
Géré sur le Cloud	✔

Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Nombre de modules SFP installés *	2
Connecteur d'alimentation	DC-in jack

Réseau	
Standards réseau *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p
Soutien 10G *	✘
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✔
Full duplex	✔
Routage IP	✔
Assistance contrôle des flux	✔
Agrégation de lien	✔
Contrôle Broadcast storm	✔
Protocles Spanning Tree (STP)	✔
Support VLAN	✔
Nombre de VLANs	256

Fibre optique	
Technologie de câblage Ethernet sur fibre	1000BASE-X

Transmition des données	

Sécurité	
Support SSH/SSL	✔

Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidifusion	✔

Protocoles	
Protocoles de gestion	SNMP v1/v2/v3

Design	
Grille de montage *	✔
Empilable *	✔
Format	1U
Couleur du produit	Gris, Bleu

Puissance	
Source d'alimentation *	DC/PoE
Bloc d'alimentation inclus *	✔
Consommation (max)	231,07 W

PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✔
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	PoE+
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	24
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	190 W

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 3048 m

Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	257 mm

Transmition des données	
Capacité de commutation *	52 Gbit/s
Taux de transfert	38,6 Mpps
Répertoire MAC *	8000 entrées
Enregistrement-et-réémission	✔
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✔
Trames géantes	9216
Mémoire cache de paquet	1,5 Mo

Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP client, DHCP snooping
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✔
Filtrage IGMP	✔
Filtrage d'adresse MAC	✔

Poids et dimensions	
Hauteur	43,2 mm
Poids	3,15 kg

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Secteur
Guide de démarrage rapide	✔
Guide d'utilisation	✔
Manuel d'utilisation	✔
Kit de montage en rack	✔

Certificat	
Certification	CE, FCC, VCCI, EN, C-Tick, CCC, CSA, UL/cUL, IEC

0606449162677

606449162677

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date